






Onderkastmodules

147 / 291 / 363 / 435 mm hoog







Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

147 / 291 / 363 / 435 mm hoog					Prijsgroep														
Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm					Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top		
	Onderkastmodule 1 lade		US	60	14	63	68	74	80	97	104	114	5	8	8	-	-		
	Onderkastmodule 1 uittrekelement		UA	30	29	55	62	68	74	91	98	107	5	8	16	-	-		
			UA	40	29	58	63	69	75	92	99	108	5	8	16	-	-		
			UA	45	29	61	66	72	79	95	102	112	5	8	16	-	-		
			UA	50	29	62	67	73	80	96	103	113	5	8	16	-	-		
			UA	60	29	66	71	77	84	102	109	119	5	8	16	-	-		
			UA	80	29	78	85	92	101	121	130	142	8	11	19	-	-		
			UA	90	29	81	88	96	105	126	135	147	8	11	19	-	-		
	Onderkastmodule 1 uittrekelement		UA	50	36	72	78	84	91	111	119	130	5	8	16	-	-		
			UA	60	36	75	81	88	95	116	124	135	5	8	16	-	-		
			UA	80	36	87	95	103	113	135	145	158	8	11	19	-	-		
			UA	90	36	90	98	107	117	140	150	163	8	11	19	-	-		
			UA	100	36	99	108	118	129	154	165	180	8	11	19	-	-		
	Onderkast 1 deur		U	60	43	76	82	87	92	104	106	112	-	-	-	4	4		
	Onderkastmodule 1 lade 1 uittrekelement		USA	30	43	88	98	108	118	144	155	169	10	16	24	-	-		
			USA	40	43	89	96	106	115	140	150	163	10	16	24	-	-		
			USA	45	43	95	103	113	123	149	160	174	10	16	24	-	-		
			USA	50	43	96	104	114	124	150	161	175	10	16	24	-	-		
			USA	60	43	98	106	116	126	152	163	177	10	16	24	-	-		
			USA	80	43	122	131	143	156	188	202	220	10	16	24	-	-		
			USA	90	43	127	137	149	163	197	211	229	10	16	24	-	-		
			USA	100	43	137	148	161	176	213	228	247	13	19	27	-	-		

Onderkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm








Korpushoogte 723 mm				Prijsgroep															
Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm				Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top			
	Onderkast 1 deur 2 verstelbare legplanken <i>greepmontage alleen verticaal</i>		U	15	77	83	88	95	105	115	127	-	-	-	4	4			
	Onderkast 1 deur 2 verstelbare legplanken		U	30	54	58	62	66	73	80	89	-	-	-	4	4			
				40	57	61	65	70	79	85	92	-	-	-	4	4			
				45	58	63	67	72	82	88	95	-	-	-	4	4			
				50	59	65	69	74	84	90	97	-	-	-	4	4			
				60	65	71	76	81	93	95	100	-	-	-	4	4			
			U	30	72	46	79	83	87	91	98	105	115	-	-	-	4	4	
			U	40	72	46	82	86	90	95	104	110	118	-	-	-	4	4	
			U	45	72	46	83	88	92	97	107	113	121	-	-	-	4	4	
			U	50	72	46	84	90	94	99	109	115	123	-	-	-	4	4	
			U	60	72	46	90	96	101	106	118	120	126	-	-	-	4	4	
			U	30	72	33	79	83	87	91	98	105	115	-	-	-	4	4	
			U	40	72	33	82	86	90	95	104	110	118	-	-	-	4	4	
			U	45	72	33	83	88	92	97	107	113	121	-	-	-	4	4	
			U	50	72	33	84	90	94	99	109	115	123	-	-	-	4	4	
			U	60	72	33	90	96	101	106	118	120	126	-	-	-	4	4	
	Onderkast 1 deur (gekoppeld) 2 verstelbare legplanken		U	30	56	60	64	68	76	83	92	-	-	-	4	4			
				40	60	64	68	73	83	89	96	-	-	-	4	4			
				45	61	67	71	76	87	93	100	-	-	-	4	4			
				50	62	69	73	78	89	95	102	-	-	-	4	4			
				60	68	75	80	85	98	100	106	-	-	-	4	4			
	Onderkast 2 deuren 2 verstelbare legplanken		U	80	90	101	109	118	135	147	162	-	-	-	8	8			
				90	94	105	113	121	139	152	168	-	-	-	8	8			
				100	100	107	115	124	144	158	176	-	-	-	8	8			
				120	122	129	137	146	166	180	199	-	-	-	8	8			
	Onderkast 2 deuren (gekoppeld) 2 verstelbare legplanken		U	80	99	111	119	129	148	161	177	-	-	-	8	8			
				90	102	114	123	132	151	166	182	-	-	-	8	8			
				100	109	116	125	135	156	172	192	-	-	-	8	8			
				120	131	138	147	157	178	194	215	-	-	-	8	8			
	Onderkast 1 lade 1 deur 1 verstelbare legplank		US	30	58	61	65	70	79	88	99	5	8	8	4	4			
				40	60	65	70	75	87	94	103	5	8	8	4	4			
				45	61	67	72	77	90	97	106	5	8	8	4	4			
				50	64	70	75	80	92	98	107	5	8	8	4	4			
				60	71	77	83	89	105	110	119	5	8	8	4	4			
	als vorige, echter met Servosoft / Pro Servosoft		US	30	72	46	83	86	90	95	104	113	125	5	8	8	4	4	
			US	40	72	46	85	90	95	100	112	119	129	5	8	8	4	4	
			US	45	72	46	86	92	97	102	115	122	132	5	8	8	4	4	
			US	50	72	46	89	95	100	105	117	123	133	5	8	8	4	4	
			US	60	72	46	96	102	108	114	130	135	145	5	8	8	4	4	
	als vorige, echter met Servosoft / Pro Servosoft		US	30	72	33	83	86	90	95	104	113	125	5	8	8	4	4	
			US	40	72	33	85	90	95	100	112	119	129	5	8	8	4	4	
			US	45	72	33	86	92	97	102	115	122	132	5	8	8	4	4	
			US	50	72	33	89	95	100	105	117	123	133	5	8	8	4	4	
			US	60	72	33	96	102	108	114	130	135	145	5	8	8	4	4	

2.06 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Onderkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

Korpushoogte 723 mm					Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm						1	2	3	4	5	6	7					
	Onderkast 1 lade 2 deuren 1 verstelbare legplank		US	80	3	108	117	126	135	159	174	193	5	8	8	8	8
			US	90	3	110	119	128	137	161	176	196	5	8	8	8	8
			US	100	3	116	124	133	143	168	183	203	5	8	8	8	8
	Onderkast 2 laden 2 deuren 1 verstelbare legplank		US	80		109	118	127	136	160	175	194	10	16	16	8	8
			US	90		111	120	129	138	162	177	197	10	16	16	8	8
			US	100		117	125	134	144	169	184	204	10	16	16	8	8
			US	120		146	154	163	173	198	213	234	10	16	16	8	8
	Onderkast met binnenladen 1 deur 3 binnenladen <i>Bij planning aan het begin van de muur moeten de draaideuren 90° geopend kunnen worden (houd rekening met de greeppositie)</i>		U	30	IS	104	112	118	125	136	141	151	15	24	24	4	4
			U	40	IS	112	121	127	134	147	152	164	15	24	24	4	4
			U	45	IS	113	122	128	135	148	153	165	15	24	24	4	4
			U	50	IS	116	125	132	139	151	157	168	15	24	24	4	4
			U	60	IS	124	135	142	150	164	171	182	15	24	24	4	4
	Onderkast met binnenuittrekelementen 1 deur 2 binnenuittrekelementen <i>Bij planning aan het begin van de muur moeten de draaideuren 90° geopend kunnen worden (houd rekening met de greeppositie)</i>		U	30	IA	88	95	101	108	119	130	145	10	16	32	4	4
			U	40	IA	94	102	109	117	133	142	153	10	16	32	4	4
			U	45	IA	95	103	110	118	134	144	155	10	16	32	4	4
			U	50	IA	100	110	117	125	142	153	165	10	16	32	4	4
			U	60	IA	106	116	124	132	152	155	164	10	16	32	4	4
	Onderkast voor aanzettafel 1 vast gemonteerd frontpaneel voor montage van het tafelblad 1 deur 1 verstelbare legplank		UB	30		58	61	66	70	79	88	99	-	-	-	4	4
			UB	40		60	65	70	75	87	94	103	-	-	-	4	4
			UB	45		61	67	73	77	90	97	106	-	-	-	4	4
			UB	50		64	70	76	80	92	98	107	-	-	-	4	4
			UB	60		71	77	83	89	105	110	119	-	-	-	4	4
	Onderkast 5 laden		U5S	40		108	116	121	126	153	165	181	25	40	40	-	-
			U5S	45		109	119	127	136	156	169	186	25	40	40	-	-
			U5S	50		110	122	130	139	159	172	190	25	40	40	-	-
			U5S	60		115	127	137	147	171	184	201	25	40	40	-	-
	Onderkast 3 laden 1 uittrekelement		U3SA	30		101	107	115	124	144	156	171	20	32	40	-	-
			U3SA	40		103	110	119	128	151	161	175	20	32	40	-	-
			U3SA	45		105	112	121	130	154	164	178	20	32	40	-	-
			U3SA	50		106	115	124	133	157	168	182	20	32	40	-	-
			U3SA	60		110	122	132	142	168	179	194	20	32	40	-	-
			U3SA	80		169	187	203	218	258	275	298	32	44	52	-	-
			U3SA	90		178	197	214	230	272	290	314	32	44	52	-	-
			U3SA	100		186	206	223	240	284	303	328	32	44	52	-	-




Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

2.07

Onderkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm





Korpushoogte 723 mm					Prijsgroep												Servosoft		Pro Servosoft		ProServoGlas		Deurdemping Top		Deurdemping Top	
Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm					Breedte	1	2	3	4	5	6	7														
	Onderkast 1 lade 2 uittrekelementen		US2A	30		98	106	113	121	135	146	161	15	24	40	-	-									
			US2A	40		101	108	114	122	136	146	161	15	24	40	-	-									
			US2A	45		105	112	119	127	141	152	167	15	24	40	-	-									
			US2A	50		106	115	122	130	146	156	170	15	24	40	-	-									
			US2A	60		111	123	129	136	157	169	186	15	24	40	-	-									
			US2A	80		154	165	174	183	207	223	244	21	30	46	-	-									
			US2A	90		156	167	176	185	209	225	246	21	30	46	-	-									
			US2A	100		170	182	192	202	228	245	268	21	30	46	-	-									
			US2A	120		209	224	236	248	280	301	329	21	30	46	-	-									
		als vorige, echter met Servosoft / Pro Servosoft		US2A	30	72 46	123	131	138	146	160	171	187	15	24	40	-	-								
	US2A		40	72 46	126	133	139	147	161	171	187	15	24	40	-	-										
	US2A		45	72 46	130	137	144	152	166	177	193	15	24	40	-	-										
	US2A		50	72 46	131	140	147	155	171	181	196	15	24	40	-	-										
	US2A		60	72 46	136	148	154	161	182	194	212	15	24	40	-	-										
als vorige, echter met Servosoft / Pro Servosoft		US2A	30	72 33	123	131	138	146	160	171	187	15	24	40	-	-										
		US2A	40	72 33	126	133	139	147	161	171	187	15	24	40	-	-										
		US2A	45	72 33	130	137	144	152	166	177	193	15	24	40	-	-										
		US2A	50	72 33	131	140	147	155	171	181	196	15	24	40	-	-										
		US2A	60	72 33	136	148	154	161	182	194	212	15	24	40	-	-										
<i>Plintvoeten worden los meegeleverd.</i>																										
	Onderkast 2 uittrekelementen		U2A	50		104	115	122	128	149	160	176	10	16	32	-	-									
			U2A	60		112	124	131	138	160	172	189	10	16	32	-	-									
			U2A	80		160	171	179	188	211	227	247	16	22	38	-	-									
			U2A	90		182	193	202	211	235	251	273	16	22	38	-	-									
			U2A	100		198	209	219	228	253	269	293	16	22	38	-	-									
			U2A	120		230	243	254	265	294	312	340	16	22	38	-	-									
	Onderkast met binnenlade 1 uittrekelement 1 binnenlade 1 uittrekelement		U2A	50	IS	137	147	156	164	187	189	221	15	24	40	-	-									
			U2A	60	IS	146	157	166	175	199	201	236	15	24	40	-	-									
			U2A	80	IS	178	190	199	209	235	253	275	21	30	46	-	-									
			U2A	90	IS	199	210	219	228	252	254	291	21	30	46	-	-									
			U2A	100	IS	215	225	234	242	265	270	307	21	30	46	-	-									
			U2A	120	IS	246	257	268	277	303	309	351	21	30	46	-	-									
																										
<i>Meenemer voor binnenlade apart bestellen. Artikel ZIS 1 (bevat 1 stuk)</i>																										
Onderkast met binnenlade als vorige, echter Binnenlade 400 mm diep met Servosoft / Pro Servosoft					U2A	90		ISK1	219	230	239	248	272	274	311	21	30	46	-	-						
Passende uitbreidingen:																										
Meenemer voor binnenlade/ binnenuittrekelement om aan het front te schroeven 1 stuk					ZIS 1		2	2	2	2	2	2				-	-	-	-	-	-					

2.08 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Onderkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm






Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm					Breedte	Prijsgroep								Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
						1	2	3	4	5	6	7						
	Onderkast met binnenlade 1 uittrekelement 1 binnenlade <i>Meenemer voor binnenlade apart bestellen. Artikel ZIS 1 (bevat 1 stuk)</i>	   	UA	30	IS	89	95	100	106	117	125	136	10	16	24	-	-	
			UA	45	IS	94	99	104	111	122	130	142	10	16	24	-	-	
			UA	50	IS	98	105	110	117	130	137	149	10	16	24	-	-	
			UA	60	IS	103	112	117	123	140	150	163	10	16	24	-	-	
Passende uitbreidingen:																		
Meenemer voor binnenlade/ binnenuittrekelement om aan het front te schroeven 1 stuk					ZIS 1	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	
	Onderkast met binnenladen 1 uittrekelement 2 binnenladen <i>Meenemer voor binnenladen apart bestellen. Artikel ZIS 1 (bevat 1 stuk)</i>	   	UA	30	2IS	106	114	120	127	139	144	154	15	24	32	-	-	
			UA	45	2IS	115	124	130	137	151	156	168	15	24	32	-	-	
			UA	50	2IS	118	127	134	141	154	160	171	15	24	32	-	-	
			UA	60	2IS	126	137	144	152	167	174	186	15	24	32	-	-	
Passende uitbreidingen:																		
Meenemer voor binnenlade/ binnenuittrekelement om aan het front te schroeven 1 stuk					ZIS 1	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	
	Onderkast 1 lade 1 uittrekelement	   	USA	30		91	97	102	109	120	129	140	10	16	24	-	-	
			USA	45		96	102	107	114	125	134	147	10	16	24	-	-	
			USA	50		100	107	112	120	133	141	152	10	16	24	-	-	
			USA	60		105	115	120	126	144	154	168	10	16	24	-	-	
	Onderkast met binnenlade 1 lade 1 uittrekelement 1 binnenlade <i>Meenemer voor binnenlade apart bestellen. Artikel ZIS 1 (bevat 1 stuk)</i>	   	USA	30	IS	109	117	123	131	143	148	159	15	24	32	-	-	
			USA	45	IS	118	127	133	141	155	160	172	15	24	32	-	-	
			USA	50	IS	121	130	137	145	158	164	175	15	24	32	-	-	
			USA	60	IS	129	140	147	156	171	178	190	15	24	32	-	-	
Passende uitbreidingen:																		
Meenemer voor binnenlade/ binnenuittrekelement om aan het front te schroeven 1 stuk					ZIS 1	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Onderkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm				Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
					1	2	3	4	5	6	7					
	Onderkast voor stokbrood 1 uittrekelement met inzetmand en tas voor stokbroden <i>Draadelement zilvergrijs</i> <i>greepplaatsing alleen horizontaal</i>	UA	30	B	135	141	146	151	162	172	185	5	8	8	-	-
	Onderkast voor flessen 1 lade 1 uittrekelement 1 binnenlade 1 uitneembare flessenmand <i>Meenemer voor binnenlade apart bestellen.</i> <i>Artikel ZIS 1 (bevat 1 stuk)</i>	USA	30	ISF	115	128	134	141	155	166	181	15	24	32	-	-
Passende uitbreidingen:																
	Meenemer voor binnenlade/ binnenuittrekelement om aan het front te schroeven 1 stuk	ZIS 1			2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-
	Onderkast voor flessen 1 lade 1 uittrekelement 1 uitneembare flessenmand	USA	30	F	98	106	113	120	135	146	161	10	16	24	-	-
	Onderkast voor handdoeken 1 deur 1 handdoekhouder, uittrekbaar op rolgeleiders	U	30	H	64	68	72	76	83	90	99	-	-	-	4	4
	Onderkast 1 uittrekelement met 2 laden	 UA  UA	30 40	S S	78 85	84 91	89 97	95 103	106 115	114 124	124 136	10 10	16 16	16 16	- -	- -
	Onderkast 1 uittrekelement met 2 laden 1 binnenlade	 UA  UA	30 40	SIS SIS	104 111	112 119	118 126	125 133	136 146	141 151	151 161	15 15	24 24	24 24	- -	- -

2.10 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Onderkasten

Korpushoogte 723 mm




Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

				Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				Breedte	1	2	3	4	5	6	7				
 Aanslag L  Manden: inhangmanden zilvergrijs	Apotheker-onderkast 1 volledig uittrekbare lade met demping 2 verstelbare manden <i>Draadelement zilvergrijs</i> <i>greetplaatsing alleen horizontaal</i> <i>Aanslag R = geleiderail rechts</i> <i>Aanslag L = geleiderail links</i> <i>uitvoeringskenmerk manden:</i> <i>draadelementen zilvergrijs</i>	UA	30	139	145	150	155	165	175	187	-	-	-	-	-
	Passende uitbreidingen: Mand zilvergrijs 2 stuks	ZIK 30 S2 2 stuks		10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-
 Neem kastinformatie in acht!  Manden: inhangmanden zilvergrijs	Onderkast Dispensa Junior III 1 volledig uittrekbare lade incl. demping met 2 manden <i>uitvoeringskenmerk manden:</i> <i>draadelementen zilvergrijs</i> <i>greetplaatsing alleen horizontaal</i> <i>Aanvullende kastinformatie:</i> <i>Inclusief volledig uittrekbare lade met demping</i>	UA	30	J	156	163	169	175	187	199	214	-	-	-	-
	Passende uitbreidingen: Inlegbak kunststof wit 12 mm hoog	ZIE	30	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-
	Mand zilvergrijs	ZIK	30	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-

Onderkasten, Onderkasten met tafel

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm


		Breedte		Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 717 1 Neem kastinformatie in acht!  Manden: houten plank met metalen reling	Onderkast Dispensa Junior III 1 volledig uittrekbare lade incl. demping met 2 manden <i>Uitrustingskenmerken manden: Comfortline, houten plank met metalen reling</i> <i>greepplaatsing alleen horizontaal</i> <i>Aanvullende kastinformatie: Inclusief volledig uittrekbare lade met demping</i>	UA	30	JP	162	170	176	182	195	207	222	-	-	-	-
	Passende uitbreidingen: Mand Houten plank met metalen reling	ZIK	30	P	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-
 717 1	Uittrekkast 1 volledig uittrekbare lade incl. demping met 2 manden <i>Draadelement zilvergrijs</i> <i>greepmontage alleen verticaal</i>	UA	15		134	139	144	149	159	169	181	-	-	-	-
 861 1	Onderkast 1 draaideur, tot op de bodem 2 verstelbare legplanken <i>De combinatie met grepen nr. 680, 700, 810 en 820 is niet mogelijk.</i> <i>Alleen voor plintheogte 155 mm leverbaar.</i>	U	30	FV	62	67	71	76	84	92	102	-	-	4	4
		U	40	FV	63	67	72	77	87	94	102	-	-	4	4
		U	45	FV	66	72	76	82	93	100	108	-	-	4	4
		U	50	FV	68	75	80	85	97	104	112	-	-	4	4
		U	60	FV	73	80	85	91	104	107	112	-	-	4	4
 861 1	Onderkast 2 draaideuren, tot op de grond 2 verstelbare legplanken <i>De combinatie met grepen nr. 680, 700, 810 en 820 is niet mogelijk.</i> <i>Alleen voor plintheogte 155 mm leverbaar.</i>	U	80	FV	108	121	131	142	162	176	194	-	-	8	8
		U	90	FV	115	128	138	148	170	186	206	-	-	8	8
		U	100	FV	121	129	139	150	174	191	213	-	-	8	8
		U	120	FV	154	163	173	184	210	227	251	-	-	8	8
 141 810 141 429	Onderkast met uittrektafel 1 lade 1 uittrekbaar tafelblad op telescopische geleiders zonder steunvoet 1 uittrekelement Bekleding blad wit <i>Afmetingen van het uitgetrokken blad ca. 810 x 550 mm</i> <i>Tafelhoogte bij 105 mm plint 641 mm</i> <i>max. belasting 30 kg</i>	USA	60	T	213	239	244	250	259	271	296	10	16	24	-

2.12 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Onderkasten met tafel

Korpushoogte 723 mm




Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

	Onderbouwlade onder werkblad 147 mm hoog		MS	45	14															
			MS	50	14															
			MS	60	14															

Onderkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 326 mm



Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 326 mm							Prijsgroep							Servosoft Pro Servosoft ProServoGlas Deurdemping Top Deurdemping Top				
							1	2	3	4	5	6	7					
 861	Onderkast 1 draaideur, tot op de bodem 2 verstelbare legplanken <i>De combinatie met grepen nr. 680, 700, 810 en 820 is niet mogelijk.</i> <i>Alleen voor plintheogte 155 mm leverbaar.</i> <i>Plintvoeten worden los meegeleverd.</i>		U	30	72	33FV	81	85	89	93	100	108	118	-	-	-	4	4
			U	40	72	33FV	84	88	92	97	107	113	121	-	-	-	4	4
			U	45	72	33FV	85	90	94	99	110	116	124	-	-	-	4	4
			U	50	72	33FV	86	92	96	101	112	118	126	-	-	-	4	4
			U	60	72	33FV	92	98	103	108	121	123	129	-	-	-	4	4
 717  141 291 285 Glazen deur met raamwerk nr. 701  717 Glazen segmentdeur nr. 706  717 Glazen deur met raamwerk nr. 704  717 Glazen deur met spijlen nr. 705	Onderkast met glazen deur 1 glazen deur 2 verstelbare glasplaten <i>Greepmontage op glazen deur met raamwerk alleen verticaal</i> <i>Greepmontage op glazen segmentdeur alleen horizontaal</i> <i>Montage greep nr. 740, 760, 780, 790 en 800 alleen horizontaal, in het midden</i> <i>Glas- en raamwerkuitvoering zie 'Programmaoverzicht'</i> <i>Leverbare uitvoeringen zie overzicht mogelijke varianten glazen fronten</i> <i>Plintvoeten worden los meegeleverd.</i>		UG	45	72	33	92	99	100	102	110	118	128	-	-	-	4	4
		UG	50	72	33	94	101	102	104	113	121	133	-	-	-	4	4	
		UG	60	72	33	97	105	107	109	118	127	139	-	-	-	4	4	

2.14 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Hoekonderkasten

Korpushoogte 723 mm







Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

Korpushoogte 723 mm			Prijsgroep													
Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm			Breedte		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Hoekonderkast 2 deuren 1 vaste legplank <i>UE 80: greepmontage alleen verticaal</i> <i>Montage greep nr. 740, 760, 780, 790 en 800 alleen horizontaal, in het midden</i> <i>Kast kan ter plaatse gedemonteerd worden.</i>	UE	80		161	171	177	183	188	194	206	-	-	-	8	8
		UE	90		177	188	194	201	207	214	229	-	-	-	8	8
	Hoekonderkast Gedeelde, naar binnen zwenkbare deuren met aanslagdemping 2 houten draaiplateaus met metalen reling en draaidemping <i>UE 80 KP: greepmontage alleen verticaal op de rechter deur</i> <i>Montage greep nr. 740, 760, 780, 790 en 800 alleen horizontaal, in het midden</i> <i>Kast kan ter plaatse gedemonteerd worden.</i>	UE	80	KP	254	268	277	286	293	301	320	-	-	-	-	-
		UE	90	KP	268	282	291	300	309	319	341	-	-	-	-	-
	Hoekonderkast als vorige, echter Draaicarrousel met 2 kunststof draaiplateaus	UE	80	K	189	203	212	221	228	236	252	-	-	-	-	-
		UE	90	K	201	215	224	233	242	252	270	-	-	-	-	-

Hoekonderkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm


Korpushoogte 723 mm				Prijsgroep												
Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm				Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Hoekonderkast Gedeelde inschuifbare deuren (gekoppeld) met aanslagdemping 2 houten draaiplateaus met metalen reling en draaidemping <i>Niet leverbaar voor de programma's: IP 4820, IP 7500</i>  <i>Montage greep nr. 740, 780 en 790 alleen horizontaal, in het midden</i> <i>Kast kan ter plaatse gedemonteerd worden.</i>	UE	90	KPMS	284	299	308	318	327	338	361	-	-	-	-	-
	Hoekonderkast als vorige, echter Draaicarrousel met 2 kunststof draaiplateaus 	UE	90	KMS	230	246	256	267	277	288	309	-	-	-	-	-
	Hoekonderkast 1 deur 1 vaste legplank <i>Aanbouw van fornuisombouw niet mogelijk i.v.m. werkbladverbinding.</i> <i>Passend hoekwerkblad PLR/PLS 4390 60</i> <i>780 mm deuropening noodzakelijk, kast kan echter ter plaatse worden gedemonteerd.</i>	UED	90	450 mm frontbreedte	167	180	183	186	204	214	227	-	-	-	4	4
	Hoekonderkast 1 deur Draaicarrousel met 2 kunststof draaiplateaus <i>Aanbouw van fornuisombouw niet mogelijk i.v.m. werkbladverbinding.</i> <i>Passend hoekwerkblad PLR/PLS 4390 60</i>  <i>780 mm deuropening noodzakelijk, kast kan echter ter plaatse worden gedemonteerd.</i>	UED	90	K	182	195	198	201	219	229	242	-	-	-	4	4

2.16 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Hoekonderkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm


 Uitvoering L	Hoekonderkast met gladde aanbouwplaat en los paneel 50 mm breed, in frontuitvoering of frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 deur 2 verstelbare legplanken <i>Planningsmaat 950 x 650 mm</i> <i>Korpusbreedte 600 mm</i> <i>Naar voren brengen voor maatcompensatie is mogelijk.</i> <i>(min. stelmaat: 885 x 600 mm)</i> <i>Bij ontwerpen met aansluitende vaatwasser wordt de hoekpaslijst met terugloopprofiel geleverd.</i> <i>Houd bij kleinere planningsmaten rekening met de ruimte die nodig is om apparaten en lades te openen.</i> <i>Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i> <i>Deuropeningsbegrenzer Z19 evt. apart bestellen.</i>	UE 95 30cm frontbreedte	97	107	117	127	135	149	168	-	-	-	4	4
	Hoekonderkast als vorige, echter <i>Planningsmaat 1050 x 650 mm</i> <i>Korpusbreedte 900 mm</i> <i>Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk</i> <i>(minimale stelmaat: 985 x 600 mm)</i>	UE 105 40cm frontbreedte	104	114	124	134	142	156	175	-	-	-	4	4
	Hoekonderkast als vorige, echter <i>Stelruimte 1100 x 650 mm</i> <i>Korpusbreedte 900 mm</i> <i>Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk</i> <i>(minimale stelmaat: 1035 x 600 mm)</i>	UE 110 450 mm frontbreedte	107	117	128	138	146	161	180	-	-	-	4	4
	Hoekonderkast als vorige, echter <i>Planningsmaat 1150 x 650 mm</i> <i>Korpusbreedte 1000 mm</i> <i>Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk</i> <i>(minimale stelmaat: 1085 x 600 mm)</i>	UE 115 500 mm frontbreedte	108	116	126	136	144	158	177	-	-	-	4	4
	Hoekonderkast als vorige, echter <i>Planningsmaat 1250 x 650 mm</i> <i>Korpusbreedte 1000 mm</i> <i>Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk</i> <i>(minimale stelmaat: 1185 x 600 mm)</i>	UE 125 600 mm frontbreedte	108	116	126	136	144	158	177	-	-	-	4	4

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Hoekonderkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm


 Uitvoering L	Hoekonderkast met gladde aanbouwplaat en los paneel 50 mm breed, in frontuitvoering of frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 deur (gekoppeld) 2 verstelbare legplanken <i>Planningsmaat 950 x 650 mm</i> <i>Korpusbreedte 600 mm</i> <i>Naar voren brengen voor maatcompensatie is mogelijk.</i> <i>(min. stelmaat: 885 x 600 mm)</i> <i>Bij ontwerpen met aansluitende vaatwasser wordt de hoekpaslijst met terugloopprofiel geleverd.</i> <i>Houd bij kleinere planningsmaten rekening met de ruimte die nodig is om apparaten en lades te openen.</i> <i>Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i> <i>Deuropeningsbegrenzer Z19 evt. apart bestellen.</i>	UE	95	MS	98	108	118	128	136	150	169	-	-	-	4	4
	30cm frontbreedte															
	Hoekonderkast als vorige, echter <i>Planningsmaat 1050 x 650 mm</i> <i>Korpusbreedte 900 mm</i> <i>Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk</i> <i>(minimale stelmaat: 985 x 600 mm)</i>	UE	105	MS	106	116	126	136	144	158	177	-	-	-	4	4
	40cm frontbreedte															
	Hoekonderkast als vorige, echter <i>Stelruimte 1100 x 650 mm</i> <i>Korpusbreedte 900 mm</i> <i>Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk</i> <i>(minimale stelmaat: 1035 x 600 mm)</i>	UE	110	MS	110	120	131	141	149	164	184	-	-	-	4	4
	450 mm frontbreedte															
	Hoekonderkast als vorige, echter <i>Planningsmaat 1150 x 650 mm</i> <i>Korpusbreedte 1000 mm</i> <i>Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk</i> <i>(minimale stelmaat: 1085 x 600 mm)</i>	UE	115	MS	111	119	129	139	147	161	180	-	-	-	4	4
	500 mm frontbreedte															
	Hoekonderkast als vorige, echter <i>Planningsmaat 1250 x 650 mm</i> <i>Korpusbreedte 1000 mm</i> <i>Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk</i> <i>(minimale stelmaat: 1185 x 600 mm)</i>	UE	125	MS	111	119	129	139	147	161	180	-	-	-	4	4
	600 mm frontbreedte															

2.18 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Hoekonderkasten

Korpushoogte 723 mm



Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

	Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
		1	2	3	4	5	6	7					
 Uitvoering L Hoekonderkast met glad aanbouwpaneel en los paneel 50 mm breed in frontuitvoering of frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 lade 1 deur 1 verstelbare legplank Planningsmaat 1050 x 650 mm Korpusbreedte 900 mm Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk (minimale stelmaat: 985 x 600 mm) Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met terugloopprofiel geleverd. Houd bij kleinere planningsmaten rekening met de ruimte die nodig is om apparaten en lades te openen. Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld. Deuropeningsbegrenzer Z19 evt. apart bestellen. Hoekonderkast als vorige, echter Stelruimte 1100 x 650 mm Korpusbreedte 900 mm Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk (minimale stelmaat: 1035 x 600 mm) Hoekonderkast als vorige, echter Planningsmaat 1150 x 650 mm Korpusbreedte 1000 mm Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk (minimale stelmaat: 1085 x 600 mm) Hoekonderkast als vorige, echter Planningsmaat 1250 x 650 mm Korpusbreedte 1000 mm Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk (minimale stelmaat: 1185 x 600 mm)	UES 105 40cm frontbreedte	121	129	139	149	157	172	191	5	8	8	4	4
	UES 110 450 mm frontbreedte	125	133	143	154	162	177	197	5	8	8	4	4
	UES 115 500 mm frontbreedte	122	130	140	150	158	173	192	5	8	8	4	4
	UES 125 600 mm frontbreedte	132	141	151	162	171	187	208	5	8	8	4	4

Hoekonderkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm



Korpushoogte 723 mm			Prijsgroep												
Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm			Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Hoekonderkast met gladde aanbouwplaat en los paneel 50 mm breed, in frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 deur 2 houten draaiplateaus met metalen reling <i>Planningsmaat 1150 x 650 mm</i> <i>Korpusbreedte 1000 mm</i>	UE 500 mm frontbreedte	115 KP	178	189	197	205	219	234	256	-	-	-	4	4
Uitvoering L	<i>Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk</i> <i>(minimale stelmaat: 1085 x 600 mm)</i> <i>Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met terugloopprofiel geleverd.</i> <i>Houd bij kleinere planningsmaten rekening met de ruimte die nodig is om apparaten en lades te openen.</i> <i>Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i> <i>Deuropeningsbegrenzer Z19 evt. apart bestellen.</i>														
															
	Hoekonderkast als vorige, echter 2 uitzwenkbare kunststof draaiplateaus	UE 500 mm frontbreedte	115 K	118	129	137	145	159	174	194	-	-	-	4	4
Uitvoering L															
															

2.20 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Hoekonderkasten

Korpushoogte 723 mm


Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

Korpushoogte 723 mm			Prijsgroep												
			Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm															
	Hoekonderkast met lade met gladde aanbouwplaat en los paneel 50 mm breed, in frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 lade 1 deur 2 houten draaiplateaus met metalen reling	UES 500 mm frontbreedte	115 KP	192	203	211	219	233	249	271	5	8	8	4	4
Uitvoering L															
	Planningsmaat 1150 x 650 mm Korpusbreedte 1000 mm Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk (minimale stelmaat: 1085 x 600 mm) Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met terugloopprofiel geleverd. Houd bij kleinere planningsmaten rekening met de ruimte die nodig is om apparaten en lades te openen. Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld. Deuropeningsbegrenzer Z19 evt. apart bestellen.														
	Hoekonderkast met lade als vorige, echter 2 uitzwenkbare kunststof draaiplateaus	UES 500 mm frontbreedte	115 K	132	143	151	159	173	189	208	5	8	8	4	4
Uitvoering L															
															

Hoekonderkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm



	Hoekonderkast met glad aanbouwpaneel en los paneel 50 mm breed in frontuitvoering of frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 deur 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans met demping en automatische sluiting <i>Stelruimte 1100 x 650 mm</i> <i>Korpusbreedte 900 mm</i> <i>Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk</i> <i>(minimale stelmaat: 1100 x 600 mm)</i> <i>De planningsmaat mag niet kleiner dan 1100 mm zijn.</i> <i>Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met terugloopprofiel geleverd.</i> <i>Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i>	UE	110	LMP	321	332	340	348	361	376	403	-	-	-	4	4
		450 mm frontbreedte														
	Hoekonderkast als vorige, echter 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans <i>Stelruimte 1100 x 650 mm</i> <i>Korpusbreedte 900 mm</i> <i>Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk</i> <i>(minimale stelmaat: 1100 x 600 mm)</i> <i>De planningsmaat mag niet kleiner dan 1100 mm zijn.</i>	UE	110	LM	295	306	316	321	335	350	376	-	-	-	4	4
		450 mm frontbreedte														

2.22 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Hoekonderkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm



Korpushoogte 723 mm			Prijsgroep													
Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm			Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top	
 Uitvoering L	Hoekonderkast met glad aanbouwpaneel en los paneel 50 mm breed in frontuitvoering of frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 deur 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans met demping en automatische sluiting <i>Planningsmaat 1150 x 650 mm Er mag geen kleinere planningsmaat dan 1150 mm worden gebruikt. (korpusbreedte 1000 mm)</i> <i>Naar voren brengen voor maatcompensatie is mogelijk. (Min. stelmaat: 1150 x 600 mm)</i> <i>Bij ontwerpen met aansluitende vaatwasser wordt de hoekpaslijst met terugloopprofiel geleverd.</i> <i>Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i> <i>Deuropeningsbegrenzer Z19 evt. apart bestellen.</i>	UE 500 mm frontbreedte	115	LMP	327	338	346	354	368	383	411	-	-	-	4	4
	Hoekonderkast als vorige, echter 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans	UE 500 mm frontbreedte	115	LM	301	312	322	328	342	357	384	-	-	-	4	4
 Uitvoering L	Hoekonderkast met glad aanbouwpaneel en los paneel 50 mm breed in frontuitvoering of frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 deur 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans met demping en automatische sluiting <i>Planningsmaat 1250 x 650 mm Er mag geen kleinere planningsmaat dan 1250 mm worden gebruikt. (korpusbreedte 1000 mm)</i> <i>Naar voren brengen voor maatcompensatie is mogelijk. (Min. stelmaat: 1250 x 600 mm)</i> <i>Bij ontwerpen met aansluitende vaatwasser wordt de hoekpaslijst met terugloopprofiel geleverd.</i> <i>Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i> <i>Deuropeningsbegrenzer Z19 evt. apart bestellen.</i>	UE 600 mm frontbreedte	125	LMP	336	347	356	364	378	394	423	-	-	-	4	4
	Hoekonderkast als vorige, echter 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans	UE 600 mm frontbreedte	125	LM	310	321	330	338	352	368	396	-	-	-	4	4

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Hoekonderkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm


 Uitvoering L	Hoekonderkast met glad aanbouwpaneel en los paneel 50 mm breed in frontuitvoering of frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 deur (gekoppeld) 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans met demping en automatische sluiting <i>Planningsmaat 1150 x 650 mm</i> <i>Er mag geen kleinere planningsmaat dan 1150 mm worden gebruikt.</i> <i>(korpusbreedte 1000 mm)</i> <i>Naar voren brengen voor maatcompensatie is mogelijk.</i> <i>(Min. stelmaat: 1150 x 600 mm)</i> <i>Bij ontwerpen met aansluitende vaatwasser wordt de hoekpaslijst met terugloopprofiel geleverd.</i> <i>Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i> <i>Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.</i>	UE	115	MSLMP	330	341	349	357	371	386	414	-	-	-	4	4
	Hoekonderkast als vorige, echter 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans	UE	115	MSLM	304	315	323	331	345	360	387	-	-	-	4	4
 Uitvoering L	Hoekonderkast met glad aanbouwpaneel en los paneel 50 mm breed in frontuitvoering of frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 deur (gekoppeld) 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans met demping en automatische sluiting <i>Planningsmaat 1250 x 650 mm</i> <i>Er mag geen kleinere planningsmaat dan 1250 mm worden gebruikt.</i> <i>(korpusbreedte 1000 mm)</i> <i>Naar voren brengen voor maatcompensatie is mogelijk.</i> <i>(Min. stelmaat: 1250 x 600 mm)</i> <i>Bij ontwerpen met aansluitende vaatwasser wordt de hoekpaslijst met terugloopprofiel geleverd.</i> <i>Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i> <i>Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.</i>	UE	125	MSLMP	334	345	353	361	376	391	420	-	-	-	4	4
	Hoekonderkast als vorige, echter 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans	UE	125	MSLM	308	319	327	335	350	365	393	-	-	-	4	4

2.24 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Hoekonderkasten

Korpushoogte 723 mm



Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

	Hoekonderkast met glad aanbouwpaneel en los paneel 50 mm breed in frontuitvoering of frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 lade 1 deur 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans met demping en automatische sluiting <i>Stelruimte 1100 x 650 mm</i> <i>De planningsmaat mag niet kleiner dan 1100 mm zijn.</i> <i>Korpusbreedte 900 mm</i> <i>Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk</i> <i>(minimale stelmaat: 1100 x 600 mm)</i> <i>Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met terugloopprofiel geleverd.</i> <i>Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i>	UES	110	LMP	337	348	356	364	378	393	421	5	8	8	4	4
	450 mm frontbreedte															
	Hoekonderkast als vorige, echter 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans <i>Stelruimte 1100 x 650 mm</i> <i>De planningsmaat mag niet kleiner dan 1100 mm zijn.</i> <i>Korpusbreedte 900 mm</i> <i>Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk</i> <i>(minimale stelmaat: 1100 x 600 mm)</i>	UES	110	LM	311	322	330	338	351	367	394	5	8	8	4	4
		450 mm frontbreedte														

Hoekonderkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

 Uitvoering L	Hoekonderkast met glad aanbouwpaneel en los paneel 50 mm breed in frontuitvoering of frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 lade 1 deur 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans met demping en automatische sluiting <i>Planningsmaat 1150 x 650 mm</i> <i>Er mag geen kleinere planningsmaat dan 1150 mm worden gebruikt.</i> <i>(korpusbreedte 1000 mm)</i> <i>Naar voren brengen voor maatcompensatie is mogelijk.</i> <i>(Min. stelmaat: 1150 x 600 mm)</i> <i>Bij ontwerpen met aansluitende vaatwasser wordt de hoekpaslijst met terugloopprofiel geleverd.</i> <i>Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i> <i>Deuropeningsbegrenzer Z19 evt. apart bestellen.</i>	UES 500 mm frontbreedte	115	LMP	341	352	360	368	382	398	426	5	8	8	4	4
	Hoekonderkast als vorige, echter 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans	UES 500 mm frontbreedte	115	LM	315	326	334	342	356	372	399	5	8	8	4	4
 Uitvoering L	Hoekonderkast met glad aanbouwpaneel en los paneel 50 mm breed in frontuitvoering of frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 lade 1 deur 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans met demping en automatische sluiting <i>Planningsmaat 1250 x 650 mm</i> <i>Er mag geen kleinere planningsmaat dan 1250 mm worden gebruikt.</i> <i>(korpusbreedte 1000 mm)</i> <i>Naar voren brengen voor maatcompensatie is mogelijk.</i> <i>(Min. stelmaat: 1250 x 600 mm)</i> <i>Bij ontwerpen met aansluitende vaatwasser wordt de hoekpaslijst met terugloopprofiel geleverd.</i> <i>Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i> <i>Deuropeningsbegrenzer Z19 evt. apart bestellen.</i>	UES 600 mm frontbreedte	125	LMP	351	362	371	379	393	410	438	5	8	8	4	4
	Hoekonderkast als vorige, echter 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans	UES 600 mm frontbreedte	125	LM	325	336	345	353	367	384	411	5	8	8	4	4

2.26 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.



Diagonale onderkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

Korpushoogte 723 mm



Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

			Prijsgroep												
			Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Diagonale onderkast 560/372 mm diep 1 deur 2 verstelbare legplanken <i>Planningsmaat met blad 290 mm</i> <i>Planningsmaat met wang 275 mm</i>	UV	25	93	97	101	105	112	119	129	-	-	-	4	4
			30cm frontbreedte												
	Diagonale onderkast 560/372 mm diep 1 volledig uittrekbare lade met demping 2 verstelbare draadmanden <i>Draadelement zilvergrijs</i> <i>greepmontage alleen horizontaal</i> <i>Aanslag R = geleiderail links</i> <i>Aanslag L = geleiderail rechts</i> <i>Planningsmaat met blad 290 mm</i> <i>Planningsmaat met wang 275 mm</i> <i>De levering bestaat uit meerdere pakstukken.</i>	UVA	25	176	180	184	188	195	202	215	-	-	-	-	-
			30cm frontbreedte												
	Diagonale onderkast 560/372 mm diep 1 uittrekwagen met 2 verstelbare draadmanden <i>Planningsmaat met blad 290 mm</i> <i>Planningsmaat met wang 275 mm</i>	UV	25	199	208	209	210	219	220	230	-	-	-	-	-
			T												

Afvalscheidingsysteem

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm




		Breedte		Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 Onderkast met afvalscheidingsysteem 1 uittrekelement (gekoppeld) met 1 bak 17 liter met deksel 1 bak 8 liter met deksel 1 uittrekelement	U2A	30	M4	176	190	195	200	227	245	267	10	16	32	-	-
 Onderkast met afvalscheidingsysteem 1 lade 1 uittrekelement met afvalscheidingsysteem <i>Bakken 50 cm kastbreedte:</i> 1 bak 16 liter met deksel 2 bakken à 8 liter, beide met deksel Raam voor afvalbakken, onder gesloten <i>Bakken 60 cm kastbreedte:</i> 2 bakken à 16 liter, beide met deksel 1 bak 8 liter met deksel Raam voor afvalbakken, onder gesloten met een vrij vak (afbeelding toont breedte van 60 cm) Afb. toont breedte van 50 cm Afb. toont breedte van 60 cm	USA USA	50 60	M1 M1	112 119	121 132	128 139	138 146	155 170	165 183	179 202	10 10	16 16	24 24	- -	- -
 Onderkast met afvalscheidingsysteem 1 lade 1 uittrekelement 1 dekselplaat 2 afvalbakken Inhoud 500 mm breedte: à 13 liter 600 mm breedte: à 17 liter	USA USA	50 60	MH2 MH2	218 227	234 244	238 248	241 251	272 283	285 296	304 316	- -	6 6	6 6	- -	- -

2.28 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Afvalscheidingssysteem

Korpushoogte 723 mm





Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 Onderkast met afvalscheidingsysteem 1 lade 1 uittrekelement 1 dekselplaat 3 afval Emmers Inhoud 2 bakken van 8 liter met deksel 1 bak 17 liter	USA	60	MH3	238	256	260	264	297	311	331	-	6	6	-	-
 Onderkast voor afvalscheiding 1 uittrekelement 1 draaideksel 1 bak voor afvalscheiding Volume ca. 53 liter	UA	40	M	144	154	164	174	195	210	230	5	8	16	-	-

Regalen

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm


Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm				Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
					1	2	3	4	5	6	7					
	Onderkastregaal kastvak 520 mm diep <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>		UR	15	67	67	67	67	67	67	67	-	-	-	-	-
	Onderkastregaal 2 verstelbare legplanken <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>		UR	V	113	113	113	113	113	113	113	-	-	-	-	-
 	Vario-onderkastregaal 560/372 mm diep 2 verstelbare legplanken <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Planningsmaat met blad 290 mm</i> <i>Planningsmaat met wang 275 mm</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>		UVR	25	89	89	89	89	89	89	89	-	-	-	-	-
	Open eindkast afgeschuind 1 vaste legplank <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Planningsmaat met blad 290 mm</i> <i>Planningsmaat met wang 275 mm</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>		URA	25	S	79	79	79	79	79	79	-	-	-	-	-

2.30 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Regalen

Korpushoogte 723 mm




Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

Korpushoogte 723 mm			Prijsgroep												
Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm			Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Afsluitregaal Breedte 250 mm 1 vaste legplank <i>Planningsmaat met blad 290 mm</i> <i>Planningsmaat met wang 275 mm</i> <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Leverbaar in alle korpusdecors.</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	URA	25	59	59	59	59	59	59	59	-	-	-	-	-
	Afsluitregaal Breedte 300 mm als vorige, echter <i>Planningsmaat met blad 340 mm</i> <i>Planningsmaat met stollenwand 325 mm</i> <i>Leverbaar in alle korpusdecors.</i> <i>Extra kleurvarianten:</i> 112 cappuccino 121 thymian 122 cranberry 133 vulkaanbruin 134 Alby Blue 952 petrol <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	URA	30	89	89	89	89	89	89	89	89	-	-	-	-

Regalen

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 326 mm






Korpushoogte 723 mm				Prijsgroep												
Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 326 mm				Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Onderkastregaal 2 verstelbare legplanken <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Bij toepassing aan einde van de meubelrij ST 3 / ST 31 erbij bestellen</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	UR	30	33	68	68	68	68	68	68	68	-	-	-	-	-
	 Onderkastregaal 2 verstelbare legplanken Gewenste breedte (150-600 mm) a.u.b. vermelden. <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Bij toepassing aan einde van de meubelrij ST 3 / ST 31 erbij bestellen</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	UR	V	33	79	79	79	79	79	79	79	-	-	-	-	-
	Onderkastregaal voor flessen 5 vakken voor flessen 4 vast gemonteerde legplanken <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Bij toepassing aan einde van de meubelrij ST 3 / ST 31 erbij bestellen</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	UR	15	33F	69	69	69	69	69	69	69	-	-	-	-	-

2.32 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Paslijsten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad.




Kast zonder plint en zonder bovenblad.				Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
					1	2	3	4	5	6	7					
	Passtuk voor onderkasten	UPF	10	Z	14	17	18	19	20	21	23	-	-	-	-	-
	zonder plint, 723 mm hoog Montage tussen onderkasten <i>Uitvoering frontmateriaal aan beide zijden met rechte rand</i> <i>Frontranden gedeeltelijk in korpuskleur.</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	UPF	20	Z	17	19	20	21	22	24	28	-	-	-	-	-
	Passtuk voor onderkasten	UPF	10		14	17	18	19	20	21	23	-	-	-	-	-
	zonder plint, 723 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant <i>Uitvoering frontmateriaal aan wandzijde zonder rand</i> <i>Frontranden gedeeltelijk in korpuskleur.</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i> <i>Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.</i>	UPF	20		18	21	22	23	25	27	30	-	-	-	-	-
	Passtuk voor onderkasten	UPF	10	GS	20	24	26	27	29	30	33	-	-	-	-	-
	als vorige, echter geschikt voor aansluiting van vaatwasser op passtuk zonder plint, 723 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant	UPF	20	GS	24	28	29	31	33	36	39	-	-	-	-	-
	Passtuk voor onderkasten	UPK	10		10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-
	zonder plint, 723 mm hoog <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	UPK	20		13	13	13	13	13	13	13	-	-	-	-	-
		UPK	30		16	16	16	16	16	16	16	-	-	-	-	-
																

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Paslijsten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad.






		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 Passtuk voor onderkasten zonder plint, 723 mm hoog Montage tussen onderkasten <i>Uitvoering frontmateriaal Zijkant met rechte kant</i> <i>Frontranden gedeeltelijk in korpuskleur.</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i> <i>Niet leverbaar voor programma IP 4150, IP 4250, IP 4820, IP 7500, IP 7810 CK, IP 7820 CK.</i>	UPF	20	M3Z	29	32	34	36	38	41	46	-	-	-	-
 Passtuk voor onderkasten zonder plint, 723 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant <i>Uitvoering frontmateriaal aan wandzijde zonder rand</i> <i>Frontranden gedeeltelijk in korpuskleur.</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i> <i>Niet leverbaar voor programma IP 4150, IP 4250, IP 4820, IP 7500, IP 7810 CK, IP 7820 CK.</i>	UPF	20	M3	29	34	35	37	40	44	47	-	-	-	-
Passtuk voor onderkasten als vorige, echter geschikt voor aansluiting van vaatwasser op passtuk	UPF	20	GSM3	39	46	47	50	54	59	64	-	-	-	-
 Hoekpaneel voor onderkasten zonder plint, 723 mm hoog <i>Uitvoering in korpusmateriaal voor hoek 600 x 600 mm</i> <i>Bij aansluitende kasten met laden/ uittrekelementen de openingsmogelijkheid controleren! Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	UPEK	60		12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-
Hoekpaneel voor onderkasten zonder plint, 723 mm hoog <i>Uitvoering frontmateriaal voor hoek 650 x 650 mm</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	UPEF	65		21	24	25	26	27	29	33	-	-	-	-
Hoekpaneel voor onderkasten als vorige, echter geschikt voor aansluiting van vaatwasser op passtuk	UPEF	65	GS	23	26	27	28	29	31	35	-	-	-	-

2.34 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Paslijsten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad.

korpushoogte 723 mm				Prijsgroep													
				Breedte									Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
						1	2	3	4	5	6	7					
 Hoekpaneel voor onderkasten zonder plint, 723 mm hoog <i>Uitvoering frontmateriaal</i> <i>Maatopgave van korpushoek tot korpushoek</i> <i>Beenmaten minder dan 60 mm breed worden uit korpusmateriaal vervaardigd.</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>  Paneelmaat in mm: A-B=C	Hoekpaneel voor onderkasten als vorige, echter geschikt voor aansluiting van vaatwasser op passtuk	UPEF	76	V	26	30	31	33	36	39	43	-	-	-	-	-	
		Beenbreedte 40-191 mm															
 Hoekpaneel voor onderkasten zonder plint, 723 mm hoog <i>Uitvoering frontmateriaal voor hoek 650 x 650 mm</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i> <i>Niet leverbaar voor programma IP 4150, IP 4250, IP 4820, IP 7500, IP 7810 CK, IP 7820 CK.</i>	Hoekpaneel voor onderkasten als vorige, echter geschikt voor aansluiting van vaatwasser op passtuk	UPEF	65	M3	38	44	46	48	50	54	65	-	-	-	-	-	
 Hoekpaneel voor onderkasten zonder plint, 723 mm hoog <i>Uitvoering frontmateriaal</i> <i>Maatopgave van korpushoek tot korpushoek</i> <i>Beenmaten minder dan 60 mm breed worden uit korpusmateriaal vervaardigd.</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i> <i>Niet leverbaar voor programma IP 4150, IP 4250, IP 4820, IP 7500, IP 7810 CK, IP 7820 CK.</i>  Paneelmaat in mm: A-B=C	Hoekpaneel voor onderkasten als vorige, echter geschikt voor aansluiting van vaatwasser op passtuk	UPEF	76	VM3	47	54	56	60	65	71	77	-	-	-	-	-	
		Beenbreedte 40-191 mm															
 Hoekpaneel voor onderkasten als vorige, echter geschikt voor aansluiting van vaatwasser op passtuk		UPEF	76	VM3GS	58	67	69	74	80	87	95	-	-	-	-	-	
		Beenbreedte 40-191 mm															





Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

2.35

Paslijsten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad.


		Breedte		Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 Hoekpaslijst voor 135° hoekinbouw van onderkasten zonder plint, 723 mm hoog <i>rechts en links toepasbaar</i> <i>Uitvoering in korpuskleur</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i> UPEK 135 2: Voor 600 mm kasten met planningsmaat 1050 x 1050 mm Voor gebruik per twee stuks naast 600 mm onderkast. UPEK135: Voor 135°-planningen (vrij in de ruimte) UPEK 90 2: Voor 400 mm kasten met planningsmaat 900 x 900 mm Voor gebruik per twee stuks naast 400 mm onderkast.	UPEK135 Planningsmaat 1050 x 1050 mm		2	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-
	UPEK135			11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-
	UPEK 90 Planningsmaat 900 x 900 mm	90	2	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-
 Hoekpaslijst voor 135° hoekinbouw van onderkasten zonder plint, 723 mm hoog <i>rechts en links toepasbaar</i> <i>Uitvoering frontmateriaal</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	UPEF135			27	31	32	33	35	37	42	-	-	-	-	-
 Hoekpaslijst voor aanpassing ter plaatse Set bestaat uit 2 losse panelen elk 100 mm breed zonder plint, 723 mm hoog <i>Uitvoering frontmateriaal</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i> <i>Niet leverbaar voor Color Concept-programma's.</i>	UPEF		V	28	34	36	38	40	42	46	-	-	-	-	-
 Paslijst onderkastzijde zonder plint, 723 mm hoog voor aansluiting op de wand <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Bij diepere werkbladen plint SO 151 extra bestellen</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	UPT	10		11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-
	UPT	20		13	13	13	13	13	13	13	-	-	-	-	-
	UPT	30		15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-

2.36 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Paslijsten

Korpushoogte 723 mm


Kast zonder plint en zonder bovenblad.

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
	Zijsteun	ST3	19	19	19	19	19	19	19	-	-	-	-	-
	incl. plint ter bekleding van buitenstaande regalen of elektrische apparaten zonder plint, 723 mm hoog	560 mm diep ST31 860 mm diep	26	26	26	26	26	26	26	-	-	-	-	-
<i>Uitvoering in korpusmateriaal</i>														
<i>Bij toepassing van de steun ST 3 / ST 31 moet het werkblad per steun 20 mm breder zijn</i>														
<i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>														

Fornuisombouwkasten / kookplatenkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

	Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
		1	2	3	4	5	6	7					
Informatie m.b.t. planningen met inbouw kookplaten Bij bestellingen die een kookplaat bevatten, zijn wij in verband met de productaansprakelijkheid verplicht om een kookplaatkast met bijpassende tegen warmte beschermende plaat te bevestigen en leveren. Annuleren of wijzigen is niet mogelijk. Bij apparaten van andere merken (niet door ons geleverde kookplaat) hebben wij altijd een schriftelijke bevestiging nodig, dat een kast met tegen warmte beschermende plaat niet gewenst en benodigd is. De apparaathoogte van de door ons geleverde kookplaten vindt u in het verkoophandboek Elektrische apparaten bij het betreffende artikel. Afhankelijk van de apparaatuitvoering (inbouwhoogte) en werkbladdikte wordt eventueel een lade met lage ladewand geleverd.													
 Fornuisaansluitkabel 5 x 2,5 mm ² 2000 mm lang	ZH 200	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-
 Fornuisombouw Nismaten: 599 mm hoog max. 568 mm breed, 560 mm diep 1 vast gemonteerd frontpaneel en losse korpuslijsten aan de zijkant <i>Fornuistype aangeven a.u.b.!</i> <i>Werkbladdikte vermelden</i> <i>Alleen voor toepassing tussen twee onderkasten.</i> <i>Aan einde meubelrij ST 3 erbij bestellen of UHK / UHS gebruiken.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> <i>Kast wordt gedemonteerd geleverd!</i> <i>Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!</i>	UHB	28	31	33	35	37	40	45	-	-	-	-	-




Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

2.39

Fornuisombouwkasten / kookplatenkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm




Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm			Breedte	Prijsgroep								Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
				1	2	3	4	5	6	7						
	Fornuisombouw Nismaten: 599 mm hoog max. 568 mm breed, 560 mm diep 2 vast gemonteerde frontpanelen <i>Fornuistype aangeven a.u.b.!</i> <i>Werkbladdikte vermelden</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> <i>Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!</i> <i>Leverbaar voor de volgende programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i>	NEW UHB2			80	83	86	89	93	96	102	-	-	-	-	-
	Fornuisombouw Nismaten: 599 mm hoog max. 568 mm breed, 560 mm diep 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 metalen plintplank <i>Fornuistype aangeven a.u.b.!</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> <i>Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!</i>	UHB 60 1			76	79	82	85	88	91	97	-	-	-	-	-
	Onderkast voor ingebouwd fornuis Nismaten: 599 mm hoog max. 568 mm breed, 560 mm diep Neerklapbaar frontpaneel, daarachter vak voor bakblikken <i>Fornuistype aangeven a.u.b.!</i> <i>Werkbladdikte vermelden</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> <i>Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!</i>	UHK			67	70	73	76	79	82	88	-	-	-	4	4

2.40 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Fornuisombouwkasten / kookplatenkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

Korpushoogte 723 mm			Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm				1	2	3	4	5	6	7					
	Onderkast voor ingebouwd fornuis Nismaten: 599 mm hoog max. 568 mm breed, 560 mmm diep 1 lade <i>Fornuistype aangeven a.u.b.!</i> <i>Werkbladdikte vermelden</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> <i>Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!</i>	UHS		76	79	82	85	88	91	97	5	8	8	-	-
	Onderkast voor ingebouwd fornuis Nismaat: 432-486 mm hoog max. 868 mm breed, 560 mm diep 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 lade <i>Type apparaat vermelden</i> <i>Het frontpaneel moet op locatie op maat worden gemaakt.</i> <i>Leverbaar voor de volgende programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i> <i>Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!</i>	UMBS	90	141	150	157	165	179	184	195	5	8	8	-	-
	Onderkast voor ingebouwd fornuis Nismaten: 599 mm hoog max. 868 mm breed, 560 mmm diep 1 lade <i>Fornuistype aangeven a.u.b.!</i> <i>Werkbladdikte vermelden</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> <i>Leverbaar voor de volgende programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i> <i>Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!</i>	UHS	90	140	145	150	155	160	165	175	5	8	8	-	-





Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

2.41

Fornuisombouwkasten / kookplatenkasten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm





Korpushoogte 723 mm			Prijsgroep												
Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm			Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Onderkast voor ingebouwd fornuis Nismaten: 599 mm hoog max. 568 mm breed, 560 mm diep 1 plintlade <i>Fornuistype aangeven a.u.b.!</i> <i>Werkbladdikte vermelden</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> <i>Aan het einde van de meubelrij alleen in combinatie met een wang of steunwand plannen.</i> <i>Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!</i>	UH	SW	98	103	105	107	110	113	122	5	5	5	-	-
	Onderkast voor magnetron Nismaat: 450 mm hoog, max. 568 mm breed, 560 mm diep 1 lade 1 beschermplaat 1 vast gemonteerd frontpaneel <i>Type apparaat vermelden</i> <i>Werkbladdikte vermelden</i> <i>Leverbaar voor de volgende programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i> <i>Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!</i>	KIMSB		138	147	154	162	175	180	191	5	8	8	-	-
	Onderkast voor magnetron Nismaat: 450 mm hoog, max. 568 mm breed, 560 mm diep 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 lade <i>Type apparaat vermelden</i> <i>Werkbladdikte vermelden</i> <i>Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!</i>	UMBS		104	111	116	122	132	136	144	5	8	8	-	-
	Onderkast voor magnetron Nismaat: 448 mm hoog, max. 568 mm breed, 560 mm diep 1 uittrekelement <i>Type apparaat vermelden</i> <i>Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!</i>	UMA		92	99	104	110	120	124	131	5	8	16	-	-

2.42 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Kookplaatkasten geoptimaliseerd voor inductie- en conventioneel verwarmde kookplaten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

				Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				Breedte	1	2	3	4	5	6	7				
 Kookplaatkast 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 kabels beschermende bodem 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Werkbladdikte vermelden</i> <i>Type apparaat vermelden</i> <i>Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!</i>	KIB	60		69	75	81	87	102	109	118	-	-	-	4	4
 Kookplaatkast 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 kabels beschermende bodem 2 deuren 1 verstelbare legplank <i>Werkbladdikte vermelden</i> <i>Type apparaat vermelden</i> <i>Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!</i>	KIB	80	3	92	100	107	115	135	146	161	-	-	-	8	8
	KIB	90	3	93	101	108	116	136	148	163	-	-	-	8	8
	KIB	100	3	99	107	114	122	142	154	169	-	-	-	8	8
 Kookplaatkast 1 deur 1 vast gemonteerd binnenpaneel 1 kabels beschermende bodem 1 verstelbare legplank <i>Werkbladdikte vermelden</i> <i>Type apparaat vermelden</i> <i>Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!</i>	KI	40		61	64	69	75	87	92	99	-	-	-	4	4
	KI	45		62	65	71	77	89	94	101	-	-	-	4	4
	KI	50		63	69	74	79	91	96	103	-	-	-	4	4
	KI	60		69	75	81	87	102	109	118	-	-	-	4	4
 Kookplaatkast 1 deur 1 vast gemonteerd binnenpaneel 1 kabels beschermende bodem 1 binnenlade <i>Werkbladdikte vermelden</i> <i>Type apparaat vermelden</i> <i>Bij planning aan het begin van de muur moeten de draaideuren 90° geopend kunnen worden (houd rekening met de greeppositie)</i> <i>Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!</i>	KI	45	IS	87	93	98	103	115	121	130	5	8	8	4	4
	KI	50	IS	90	97	102	108	119	126	136	5	8	8	4	4
	KI	60	IS	96	103	109	115	128	137	149	5	8	8	4	4





Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

2.43

Kookplaatkasten geoptimaliseerd voor inductie- en conventioneel verwarmde kookplaten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

Korpushoogte 723 mm			Prijsgroep												
Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm			Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Kookplaatkast	KIB2SA	45	109	116	123	131	145	156	171	15	24	32	-	-
	1 vast gemonteerd frontpaneel	KIB2SA	50	110	119	126	134	150	160	174	15	24	32	-	-
	1 kabels beschermende bodem	KIB2SA	60	112	124	130	137	158	170	187	15	24	32	-	-
	2 laden	KIB2SA	80	166	177	186	195	219	235	256	18	27	35	-	-
	1 uittrekelement	KIB2SA	90	168	179	188	197	221	237	258	18	27	35	-	-
		KIB2SA	100	182	195	205	215	243	260	284	18	27	35	-	-
		KIB2SA	120	214	229	241	253	286	306	334	21	30	46	-	-
<i>Werkbladdikte vermelden</i>															
<i>Type apparaat vermelden</i>															
<i>Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!</i>															
	Kookplaatkast	KIB2A	45	101	108	115	123	137	148	163	10	16	32	-	-
	1 vast gemonteerd frontpaneel	KIB2A	50	102	111	118	126	142	152	166	10	16	32	-	-
	1 kabels beschermende bodem	KIB2A	60	104	116	122	129	150	162	178	10	16	32	-	-
	2 uittrekelementen	KIB2A	80	158	169	178	187	211	227	248	16	22	38	-	-
		KIB2A	90	160	171	180	189	213	229	250	16	22	38	-	-
		KIB2A	100	174	186	196	206	232	249	272	16	22	38	-	-
		KIB2A	120	206	220	232	244	275	295	322	16	22	38	-	-
<i>Werkbladdikte vermelden</i>															
<i>Type apparaat vermelden</i>															
<i>Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!</i>															
	Kookplaatkast	KIS	40	90	95	100	105	117	124	135	5	8	8	4	4
	1 lade	KIS	45	91	97	102	107	120	127	137	5	8	8	4	4
	1 warmtewerende plaat	KIS	50	94	100	105	110	122	128	138	5	8	8	4	4
	1 deur	KIS	60	101	107	113	119	135	140	150	5	8	8	4	4
<i>1 verstelbare legplank</i>															
<i>Werkbladdikte vermelden</i>															
<i>25 mm vrije ruimte tot de onderkant van het werkblad.</i>															
<i>Type apparaat vermelden</i>															
<i>Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!</i>															
	Kookplaatkast	KIS	80	126	135	144	153	177	192	212	5	8	8	8	8
	1 lade	KIS	90	128	137	146	155	179	194	215	5	8	8	8	8
	1 warmtewerende plaat	KIS	100	134	142	151	161	186	201	222	5	8	8	8	8
<i>2 deuren</i>															
<i>1 verstelbare legplank</i>															
<i>Werkbladdikte vermelden</i>															
<i>Vrije ruimte van 25 of 40 mm tot aan de onderzijde van het werkblad.</i>															
<i>Type apparaat vermelden</i>															
<i>Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!</i>															

2.44 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Korpushoogte 723 mm



Breedte	Prijsgroep							Servosoft Pro Servosoft ProServoGlas Deurdemping Top Deurdemping Top
	1	2	3	4	5	6	7	

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd. 2.45

Kookplaatkasten geoptimaliseerd voor inductie- en conventioneel verwarmde kookplaten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm


Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm					Prijsgroep												
					Breedte												
						1	2	3	4	5	6	7					
	Kookplaatkast 1 uittrekelement 1 warmtewerende plaat 1 binnenlade 1 uittrekelement <i>Werkbladdikte vermelden</i> <i>25 mm vrije ruimte tot de onderkant van het werkblad.</i> <i>Type apparaat vermelden</i> <i>Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!</i> Passende uitbreidingen: Meenemer voor binnenlade/ binnenuittrekelement om aan het front te schroeven 1 stuk	NEW	KI2A	60	IS	168	180	191	201	228	246	270	15	24	40	-	-
			KI2A	80	IS	205	216	227	237	262	280	303	21	30	46	-	-
			KI2A	90	IS	216	229	239	249	276	294	320	21	30	46	-	-
			KI2A	100	IS	232	242	251	261	287	298	332	21	30	46	-	-
			KI2A	120	IS	252	263	273	284	312	324	361	21	30	46	-	-
			ZIS 1			2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-
	Kookplaatkast voor compacte vaatwassers Nishoogte 458 mm 1 lade 253 mm hoog 1 kabels beschermende bodem 1 rvs-kleurige randbescherming 1 frontplaat 461 mm hoog 1 metalen plintplank <i>Werkbladdikte vermelden</i> <i>57 mm vrije ruimte tot de onderkant van het werkblad.</i> <i>Type apparaat vermelden</i> <i>Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!</i>	NEW	KIAG	60	S	139	151	162	174	206	215	233	5	8	8	-	-

2.46 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Kookplaatkasten geoptimaliseerd voor inductie- en conventioneel verwarmde kookplaten

Korpushoogte 723 mm


Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

	Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
		1	2	3	4	5	6	7					
 Hoekkookplaatkast met glad aanbouwpaneel en los paneel 50 mm breed in frontuitvoering of frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 lade 1 beschermplaat 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Planningsmaat 1250 x 650 mm Korpusbreedte 1000 mm</i> <i>Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk (minimale stelmaat: 1185 x 600 mm)</i> <i>Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met terugloopprofiel geleverd. Houd bij kleinere planningsmaten rekening met de ruimte die nodig is om apparaten en lades te openen.</i> <i>Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i> <i>Deuropeningsbegrenzer Z19 evt. apart bestellen.</i> <i>Werkbladdikte vermelden</i> <i>Vrije ruimte van 40 mm tot de onderkant van het werkblad. Type apparaat vermelden</i> <i>Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!</i>	EKIS 125 600 mm frontbreedte	167	178	191	205	216	237	263	5	8	8	4	4

Kookplaatkasten geoptimaliseerd voor inductie- en conventioneel verwarmde kookplaten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm




	Hoekkookplaatkast	EKIS	125	LMP	386	398	408	417	432	451	482	5	8	8	4	4
	met glad aanbouwpaneel en los paneel 50 mm breed in frontuitvoering of frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 lade 1 beschermplaat 1 deur 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans met damping en automatische sluiting <i>Planningsmaat 1250 x 650 mm Er mag geen kleinere planningsmaat dan 1250 mm worden gebruikt. (korpusbreedte 1000 mm)</i> <i>Naar voren brengen voor maatcompensatie is mogelijk. (Min. stelmaat: 1250 x 600 mm)</i> <i>Bij ontwerpen met aansluitende vaatwasser wordt de hoekpaslijst met terugloopprofiel geleverd. Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i> <i>Werkbladdikte vermelden</i> <i>Vrije ruimte van 40 mm tot de onderkant van het werkblad.</i> <i>Type apparaat vermelden</i> <i>Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!</i>	600 mm frontbreedte														
	Hoekkookplaatkast	EKIS	125	LM	360	372	382	391	407	425	455	5	8	8	4	4
	als vorige, echter 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans	600 mm frontbreedte														

2.48 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Kookplaatkasten geoptimaliseerd voor gaskookplaten

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

Korpushoogte 723 mm					Prijsgroep													
Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm					Breedte		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
	Kookplaatkast			KG	40		61	64	69	75	87	92	99	-	-	-	4	4
	1 deur			KG	45		62	65	71	77	89	94	101	-	-	-	4	4
	1 vast gemonteerd binnenpaneel			KG	50		63	69	74	79	91	96	103	-	-	-	4	4
	1 kabels beschermende bodem			KG	60		69	75	81	87	102	109	118	-	-	-	4	4
	1 verstelbare legplank																	
<i>Werkbladdikte vermelden</i>																		
<i>Type apparaat vermelden</i>																		
<i>Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!</i>																		
	Kookplaatkast			KG	45	IS	87	93	98	103	115	121	130	5	8	8	4	4
	1 deur			KG	50	IS	90	97	102	108	119	126	136	5	8	8	4	4
	1 vast gemonteerd binnenpaneel			KG	60	IS	96	103	109	115	128	137	149	5	8	8	4	4
	1 kabels beschermende bodem																	
	1 binnenlade																	
<i>Werkbladdikte vermelden</i>																		
<i>Type apparaat vermelden</i>																		
<i>Bij planning aan het begin van de muur moeten de draaideuren 90° geopend kunnen worden (houd rekening met de greeppositie)</i>																		
<i>Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!</i>																		
	Kookplaatkast			KGS2A	60	K1	173	185	191	198	219	231	250	-	9	25	-	-
	als vorige, echter			KGS2A	80	K1	212	223	232	241	265	281	304	-	9	25	-	-
	Lade boven 400 mm diep			KGS2A	90	K1	215	226	235	244	268	284	307	-	9	25	-	-
				KGS2A	100	K1	229	241	250	260	285	302	327	-	9	25	-	-




Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

2.49

Kookplaatkasten voor werkbladafzuiging

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm





	Kookplaatkast voor werkbladafzuiging 1 vast gemonteerd frontpaneel 2 laden (afhankelijk van apparaatmodel ingekorte diepte) 1 uittrekelement (afhankelijk van apparaatmodel ingekorte diepte) <i>Type apparaat vermelden</i> <i>Werkbladdikte vermelden</i> <i>Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.</i> <i>Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door uitzetten door recirculatie.</i> <i>Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!</i>	   	KDB2SA	60		180	192	202	212	238	257	279	15	24	32	-	-
			KDB2SA	80		191	205	215	226	255	275	300	18	27	35	-	-
			KDB2SA	90		204	218	230	241	272	293	320	18	27	35	-	-
			KDB2SA	100		215	230	243	255	288	309	338	18	27	35	-	-
	Kookplaatkast voor werkbladafzuiging 1 vast gemonteerd frontpaneel 2 uittrekelementen (afhankelijk van apparaatmodel ingekorte diepte) <i>Type apparaat vermelden</i> <i>Werkbladdikte vermelden</i> <i>Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.</i> <i>Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door uitzetten door recirculatie.</i> <i>Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!</i>		KDB2A	60		148	158	166	174	196	211	229	10	16	32	-	-
			KDB2A	80		153	164	172	181	204	220	240	16	22	38	-	-
			KDB2A	90		158	169	178	187	211	227	248	16	22	38	-	-
			KDB2A	100		163	174	184	193	218	234	256	16	22	38	-	-
			KDB2A	120		195	208	220	231	261	280	306	16	22	38	-	-
	Kookplaatkast voor werkbladafzuiging 2 uittrekelementen (afhankelijk van apparaatmodel ingekorte diepte) <i>Type apparaat vermelden</i> <i>Werkbladdikte vermelden</i> <i>Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.</i> <i>Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door uitzetten door recirculatie.</i> <i>Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!</i>		KD2A	60		143	153	160	168	189	204	221	10	16	32	-	-
			KD2A	80		148	159	166	175	197	213	232	16	22	38	-	-
			KD2A	90		153	164	172	181	204	220	240	16	22	38	-	-
			KD2A	100		158	169	178	187	211	227	248	16	22	38	-	-
			KD2A	120		190	203	214	225	254	273	298	16	22	38	-	-

2.50 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Spoelkasten

579 / 723 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 Spoelonderkast 579 mm hoog 1 deur 1 vast gemonteerd binnenpaneel	SP	60	58	60	66	71	76	89	91	98	-	-	-	4	4
 Spoelonderkast 579 mm hoog 2 vast gemonteerde binnenpanelen	SP	90	58	85	93	100	108	128	139	153	-	-	-	8	8
	SP	100	58	86	95	102	110	129	142	159	-	-	-	8	8
 Spoelonderkast 1 deur 1 vast gemonteerd binnenpaneel Spoelonderkast als vorige, echter met doorlopende achterwand	SP	45		57	61	64	68	72	77	85	-	-	-	4	4
	SP	50		59	63	66	70	76	82	91	-	-	-	4	4
	SP	60		61	67	72	77	90	93	99	-	-	-	4	4
	SP	45	RW	67	71	74	78	82	87	95	-	-	-	4	4
	SP	50	RW	69	73	76	80	86	92	101	-	-	-	4	4
	SP	60	RW	71	77	82	87	100	103	110	-	-	-	4	4
	SP	80		85	93	100	108	128	139	153	-	-	-	8	8
	SP	90		86	94	101	109	129	141	155	-	-	-	8	8
	SP	100		87	96	103	111	131	144	161	-	-	-	8	8
	SP	120		106	115	122	130	150	163	180	-	-	-	8	8
	SP	80	RW	88	96	103	111	131	142	156	-	-	-	8	8
	SP	90	RW	96	104	111	119	139	151	166	-	-	-	8	8
	SP	100	RW	97	106	113	121	141	154	171	-	-	-	8	8
	SP	120	RW	114	123	130	138	158	171	189	-	-	-	8	8
 Spoelonderkast 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur Spoelonderkast als vorige, echter met doorlopende achterwand	SPB	40		56	59	60	62	69	75	83	-	-	-	4	4
	SPB	45		57	61	64	68	72	77	85	-	-	-	4	4
	SPB	50		59	63	66	70	76	82	91	-	-	-	4	4
	SPB	60		61	67	72	77	90	93	99	-	-	-	4	4
	SPB	40	RW	66	69	70	72	79	85	93	-	-	-	4	4
	SPB	45	RW	67	71	74	78	82	87	95	-	-	-	4	4
	SPB	50	RW	69	73	76	80	86	92	101	-	-	-	4	4
	SPB	60	RW	71	77	82	87	100	103	110	-	-	-	4	4
	SPB	45	M2	59	65	66	72	76	79	87	-	-	-	4	4
	SPB	50	M2	61	67	68	74	80	84	93	-	-	-	4	4
	SPB	60	M2	63	71	74	81	94	95	101	-	-	-	4	4








Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

2.51

Spoelkasten

579 / 723 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm



		Breedte		Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 Spoelonderkast 2 vast gemonteerde frontpanelen 2 deuren	SPB	80		85	93	100	108	128	139	153	-	-	-	8	8
	SPB	90		86	94	101	109	129	141	155	-	-	-	8	8
	SPB	100		87	96	103	111	131	144	161	-	-	-	8	8
	SPB	120		98	107	114	122	142	155	172	-	-	-	8	8
	SPB	80	RW	95	103	110	118	138	149	164	-	-	-	8	8
	SPB	90	RW	97	105	112	120	140	152	167	-	-	-	8	8
	SPB	100	RW	98	107	114	122	142	155	172	-	-	-	8	8
	SPB	120	RW	113	122	129	137	157	170	188	-	-	-	8	8
 Spoelonderkast 1 vast gemonteerd frontpaneel 2 deuren	SPB	80	3	90	98	105	113	133	144	159	-	-	-	8	8
	SPB	90	3	92	100	107	115	135	147	162	-	-	-	8	8
	SPB	100	3	96	104	111	119	139	151	166	-	-	-	8	8
 Spoelonderkast 1 lade 1 vast gemonteerd frontpaneel 2 deuren <i>SPSB = bak rechts</i> <i>SPBS = bak links</i>	SPSB	90		99	107	115	124	146	159	176	5	8	8	8	8
	SPBS	90		99	107	115	124	146	159	176	5	8	8	8	8
	SPSB	100		102	111	119	128	150	164	182	5	8	8	8	8
	SPBS	100		102	111	119	128	150	164	182	5	8	8	8	8
	SPSB	100		102	111	119	128	150	164	182	5	8	8	8	8
 Spoelonderkast voor Quooker-systemen 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 lade 285 mm hoog, 270 mm diep 1 uittrekelement 270 mm diep	SPB2A	80	SK2	159	169	177	185	206	220	239	13	19	27	-	-
	SPB2A	90	SK2	168	178	186	194	215	229	249	13	19	27	-	-
	SPB2A	100	SK2	177	187	195	203	229	244	264	13	19	27	-	-
 Spoelonderkast voor Quooker-systemen 1 lade 357 mm hoog, 270 mm diep 1 vast binnenpaneel 1 uittrekelement 270 mm diep	SP2A	80	SK2	158	167	175	183	203	216	235	13	19	27	-	-
	SP2A	90	SK2	167	176	183	190	209	222	240	13	19	27	-	-
	SP2A	100	SK2	175	183	189	197	228	243	263	13	19	27	-	-
 Spoelonderkast voor Quooker-systemen 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 uittrekelement 1 uittrekelement Uittrekelementen in het midden met uitsparing ca. 275 mm diep	SPB2A	60	Q	226	242	255	267	302	325	355	10	16	32	-	-
	SPB2A	80	Q	229	243	255	266	297	317	345	16	22	38	-	-
	SPB2A	90	Q	241	255	266	278	308	329	356	16	22	38	-	-
	SPB2A	100	Q	254	268	279	291	321	341	370	16	22	38	-	-
	SPB2A	100	Q	254	268	279	291	321	341	370	16	22	38	-	-
Afb. toont breedte van 90 cm															
															

2.52 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Spoelkasten

579 / 723 mm hoog






Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 Spoelonderkast voor Quooker-systemen 1 vast gemonteerd binnenpaneel 2 uittrekelementen Uittrekelementen in het midden met uitsparing ca. 275 mm diep 	SP2A	60	Q	220	234	243	254	283	301	328	10	16	32	-	-
	SP2A	80	Q	225	238	249	260	289	308	334	16	22	38	-	-
	SP2A	90	Q	238	250	260	271	298	316	341	16	22	38	-	-
	SP2A	100	Q	247	258	266	277	301	318	342	16	22	38	-	-
	SP2A	120	Q	295	308	318	331	359	380	408	16	22	38	-	-
Afb. toont breedte van 90 cm															
 B -> 600 mm -> X = 300 mm B -> 800 mm -> X = 500 mm B -> 900 mm -> X = 600 mm B -> 1000 mm -> X = 700 mm B -> 1200 mm -> X = 900 mm															

Spoelkasten

579 / 723 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm







	Spoelonderkast			SPB2A	60	S	139	149	157	165	186	200	218	10	16	24	-	-
	1 vast gemonteerd frontpaneel			SPB2A	80	S	162	172	180	188	210	224	244	13	19	27	-	-
	1 lade 285 mm hoog 270 mm diep			SPB2A	90	S	171	181	189	197	219	233	253	13	19	27	-	-
	1 uittrekelement			SPB2A	100	S	180	190	198	206	227	242	262	13	19	27	-	-
Passende afvalscheidingsystemen:																		
	Afvalscheidingsysteem			ZAA	60	21	AN	23	23	23	23	23	23	-	-	-	-	-
	1 bak 20 liter met deksel 1 bak 9 liter met deksel Raam voor afvalbakken, onder gesloten 209 mm hoog Inbouw in 60 cm brede uittrekkasten																	
																		
	Afvalscheidingsysteem			ZAA	80	21	AN	29	29	29	29	29	29	-	-	-	-	-
	1 bak 20 liter met deksel 2 bakken 9 liter met deksel Raam voor afvalbakken, onder gesloten 209 mm hoog Inbouw in 80 cm brede uittrekkasten																	
																		
	Afvalscheidingsysteem			ZAA	90	21	AN	30	30	30	30	30	30	-	-	-	-	-
	2 bakken 20 liter met deksel 1 bak 9 liter met deksel Raam voor afvalbakken, onder gesloten 209 mm hoog Inbouw in 90 cm brede uittrekkasten																	
																		

2.54 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Spoelkasten

579 / 723 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

 Spoelonderkast 1 vast gemonteerd frontpaneel 2 uittrekelementen Bovenste uittrekelement in het midden met uitsparing voor afvoer ca. 580 mm breed, ca. 325 mm diep 	SPB2A	60													
	SPB2A	80													
	SPB2A	90													
	SPB2A	100													
	SPB2A	120													
Passende afvalscheidingsystemen:															
 Afvalscheidingsysteem 1 bak 20 liter met deksel 1 bak 9 liter met deksel Raam voor afvalbakken, onder gesloten 209 mm hoog Inbouw in 60 cm brede uittrekkasten 	ZAA	60	21	AN	23	23	23	23	23	23	23	-	-	-	-
	600 mm breedte uittrekelementen														
 Afvalscheidingsysteem 1 bak 20 liter met deksel 2 bakken 9 liter met deksel Raam voor afvalbakken, onder gesloten 209 mm hoog Inbouw in 80 cm brede uittrekkasten 	ZAA	80	21	AN	29	29	29	29	29	29	29	-	-	-	-
	800 mm breedte uittrekelementen														
 Afvalscheidingsysteem 2 bakken 20 liter met deksel 1 bak 9 liter met deksel Raam voor afvalbakken, onder gesloten 209 mm hoog Inbouw in 90 cm brede uittrekkasten 	ZAA	90	21	AN	30	30	30	30	30	30	30	-	-	-	-
	900 mm breedte uittrekelementen														






Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

2.55

Spoelkasten

579 / 723 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm






	Spoelonderkast			SP2A	60	S	138	146	153	160	177	189	206	10	16	24	-	-
	1 lade 270 mm diep			SP2A	80	S	161	170	178	186	207	220	239	13	19	27	-	-
	1 vast gemonteerd binnenpaneel			SP2A	90	S	170	179	186	193	213	226	244	13	19	27	-	-
	1 uittrekelement			SP2A	100	S	178	186	192	200	232	247	267	13	19	27	-	-
Passende afvalscheidingsystemen:																		
	Afvalscheidingsysteem			ZAA	60	21	AN	23	23	23	23	23	23	-	-	-	-	-
	1 bak 20 liter met deksel 1 bak 9 liter met deksel Raam voor afvalbakken, onder gesloten			600 mm breedte uitrekelementen														
																		
	Afvalscheidingsysteem			ZAA	80	21	AN	29	29	29	29	29	29	-	-	-	-	-
	1 bak 20 liter met deksel 2 bakken 9 liter met deksel Raam voor afvalbakken, onder gesloten			800 mm breedte uitrekelementen														
																		
	Afvalscheidingsysteem			ZAA	90	21	AN	30	30	30	30	30	30	-	-	-	-	-
	2 bakken 20 liter met deksel 1 bak 9 liter met deksel Raam voor afvalbakken, onder gesloten			900 mm breedte uitrekelementen														
																		

2.56 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Spoelkasten

579 / 723 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

			Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 Spoelonderkast 2 uittrekelementen Bovenste uittrekelement in het midden met uitsparing voor afvoer ca. 580 mm breed, ca. 325 mm diep 1 vast gemonteerd binnenpaneel NEW B → 600 mm → X = 300 mm B → 800 mm → X = 500 mm B → 900 mm → X = 600 mm B → 1000 mm → X = 700 mm B → 1200 mm → X = 900 mm	SP2A	60		179	190	198	207	230	245	267	10	16	32	-	-
	SP2A	80		187	198	207	216	240	256	278	16	22	38	-	-
	SP2A	90		196	206	214	223	245	260	281	16	22	38	-	-
	SP2A	100		205	214	221	230	250	264	284	16	22	38	-	-
	SP2A	120		240	251	259	269	293	309	332	16	22	38	-	-
 Spoelonderkast 1 uittrekelement 1 vast gemonteerd binnenpaneel	SPA	45		63	65	67	69	74	75	82	5	8	16	-	-
	SPA	50		73	75	77	80	86	87	94	5	8	16	-	-
	SPA	60		78	81	83	86	92	94	101	5	8	16	-	-
 Spoelonderkast 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 uittrekelement	SPBA	45		66	68	70	73	78	79	86	5	8	16	-	-
	SPBA	50		76	79	81	83	89	91	98	5	8	16	-	-
	SPBA	60		81	84	86	89	96	97	106	5	8	16	-	-
 Spoelonderkast 1 uittrekelement 400 mm diep 1 vast gemonteerd binnenpaneel NEW NEW NEW	SPA	45	K1	74	76	79	81	87	88	96	-	3	11	-	-
	SPA	50	K1	85	87	90	93	100	101	109	-	3	11	-	-
	SPA	60	K1	92	96	98	101	109	111	119	-	3	11	-	-
 Spoelonderkast 1 passtuk 1 uittrekelement 400 mm diep NEW NEW NEW	SPBA	45	K1	77	79	82	85	91	92	100	-	3	11	-	-
	SPBA	50	K1	88	91	94	96	103	105	113	-	3	11	-	-
	SPBA	60	K1	95	99	101	104	113	114	124	-	3	11	-	-





Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

2.57

Spoelkasten

579 / 723 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm









				Prijsgroep													
				Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top	
Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm																	
  Afb. toont breedte van 60 cm	Spoelonderkast 1 uittrekelement met afvallemmers voor afvalscheiding 1 vast gemonteerd binnenpaneel met 3 afvalbakken inhoud 1 bak à 18 liter 2 bakken à 8 liter 1 deksel voor 8-liter-bak Organisatiesysteem <i>Onderkant korpus tot bovenkant afvalbak ca. 350 mm</i>	SPA SPA	50 60	M M	154 159	160 165	164 169	170 175	182 187	185 190	200 205	5 5	8 8	16 16	- -	- -	
																	
  Afb. toont breedte van 60 cm	Spoelonderkast 1 uittrekelement met afvallemmers voor afvalscheiding 1 vast gemonteerd binnenpaneel <i>Bakken 50 cm kastbreedte:</i> 1 bak 16 liter met deksel 2 bakken à 8 liter, beide met deksel Raam voor afvalbakken, onder gesloten <i>Bakken 60 cm kastbreedte:</i> 2 bakken à 16 liter, beide met deksel 1 bak 8 liter met deksel Raam voor afvalbakken, onder gesloten met een vrij vak	SPA SPA	50 60	M1 M1	101 108	104 112	107 115	111 119	119 127	120 130	130 140	5 5	8 8	16 16	- -	- -	
																	

2.58 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Spoelkasten

579 / 723 mm hoog





Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

				Prijsgroep														
				Breedte								Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top		
					1	2	3	4	5	6	7							
Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm																		
 Spoelonderkast 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 uittrekelement met afvalemers voor afvalscheiding met 3 afvalbakken inhoud 1 bak à 18 liter 2 bakken à 8 liter 1 deksel voor 8-liter-bak Organisatiesysteem <i>Onderkant korpus tot bovenkant afvalbak ca. 350 mm</i>  Afb. toont breedte van 60 cm 				SPBA SPBA	50 60	M M	157 162	163 168	168 173	173 178	186 191	189 194	204 210	5 5	8 8	16 16	- -	- -
 Spoelonderkast 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 uittrekelement met afvalemers voor afvalscheiding <i>Bakken 50 cm kastbreedte:</i> 1 bak 16 liter met deksel 2 bakken à 8 liter, beide met deksel Raam voor afvalbakken, onder gesloten <i>Bakken 60 cm kastbreedte:</i> 2 bakken à 16 liter, beide met deksel 1 bak 8 liter met deksel Raam voor afvalbakken, onder gesloten met een vrij vak  Afb. toont breedte van 50 cm  Afb. toont breedte van 60 cm 				SPBA SPBA	50 60	M1 M1	105 112	109 116	112 119	115 123	123 133	126 134	136 146	5 5	8 8	16 16	- -	- -
 Spoelonderkast 1 uittrekelement 1 vast gemonteerd binnenpaneel 1 dekselplaat 3 afvalemers Inhoud 2 bakken 13 liter 1 bak 17 liter 				SPA	60	MH3	195	202	207	215	229	233	251	-	3	3	-	-

Spoelkasten

579 / 723 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm






		Breedte		Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 Spoelonderkast 1 uittrekelement 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 dekselplaat 3 afvalemers Inhoud 2 bakken 13 liter 1 bak 17 liter	SPBA	60	MH3	200	207	212	221	235	239	257	-	3	3	-	-
 Spoelonderkast 1 uittrekelement 1 vast gemonteerd binnenpaneel 1 dekselplaat 2 afvalbakken Inhoud 2 bakken 13 liter	SPA SPA	50 60	MH2 MH2	178 184	185 191	190 196	196 203	210 216	214 220	231 237	-	3	3	-	-
 Spoelonderkast 1 uittrekelement 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 dekselplaat 2 afvalemers Inhoud 2 bakken 13 liter	SPBA SPBA	50 60	MH2 MH2	183 189	190 196	195 201	202 209	216 222	220 226	237 243	-	3	3	-	-
 Spoelonderkast 1 los front zonder greepboring 1 greep 1 vast gemonteerd binnenpaneel <i>Voor inbouw ter plaatse van een afvalscheidingssysteem met uittrekelement.</i> Spoelonderkast als vorige, echter met doorlopende achterwand	SP SP SP	45 50 60	T T T	50 53 58	52 54 60	53 56 62	55 58 64	59 62 69	60 63 70	65 68 75	-	-	-	-	-
	SP SP SP	45 50 60	TRW TRW TRW	60 63 68	62 64 70	63 66 72	65 68 74	69 72 79	70 73 80	75 78 86	-	-	-	-	-

2.60 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Spoelkasten

579 / 723 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

379 / 723 mm hoog					Prijsgroep												
Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm					Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Spoelonderkast 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 los front zonder greepboring 1 greep <i>Voor inbouw ter plaatse van een afvalscheidingssysteem met uittrekelement.</i>	SPB	45	T	58	62	65	69	73	78	86	-	-	-	-	-	
		SPB	50	T	60	64	67	71	77	83	92	-	-	-	-	-	
		SPB	60	T	62	68	73	78	91	94	100	-	-	-	-	-	
 Uitvoering L	Hoekspoelkast met gladde aanbouwplaat en los paneel 50 mm breed, in frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur <i>Planningsmaat 1050 x 650 mm Korpusbreedte 900 mm</i> <i>Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk (minimale stelmaat: 985 x 600 mm)</i> <i>De inbouw van de afvalverzamelaar ZAT 40 is niet mogelijk.</i> <i>Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met terugloopprofiel geleverd.</i> <i>Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i> <i>Deuropeningsbegrenzer Z19 evt. apart bestellen.</i>	SPEB	105		97	107	114	121	132	145	162	-	-	-	4	4	
			40cm frontbreedte														
	Hoekspoelkast als vorige, echter met doorlopende achterwand	SPEB	105	RW	107	117	124	131	142	155	172	-	-	-	4	4	
			40cm frontbreedte														
	Hoekspoelkast met gladde aanbouwplaat en los paneel 50 mm breed, in frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur <i>Stelruimte 1100 x 650 mm Korpusbreedte 900 mm</i> <i>Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk (minimale stelmaat: 1035 x 600 mm)</i> <i>De inbouw van de afvalverzamelaar ZAT 40 is niet mogelijk.</i> <i>Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met terugloopprofiel geleverd.</i> <i>Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i> <i>Deuropeningsbegrenzer Z19 evt. apart bestellen.</i>	SPEB	110		100	110	118	125	136	149	167	-	-	-	4	4	
			450 mm frontbreedte														
	Hoekspoelkast als vorige, echter met doorlopende achterwand	SPEB	110	RW	110	120	127	135	146	159	177	-	-	-	4	4	
			450 mm frontbreedte														



Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

2.61

Spoelkasten

579 / 723 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

 Uitvoering L	Hoekspoelkast met gladde aanbouwplaat en los paneel 50 mm breed, in frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur <i>Planningsmaat 1150 x 650 mm</i> <i>Korpusbreedte 1000 mm</i> <i>Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk</i> <i>(minimale stelmaat: 1085 x 600 mm)</i> <i>De inbouw van de afvalverzamelaar ZAT 40 is niet mogelijk.</i> <i>Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met terugloopprofiel geleverd.</i> <i>Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i> <i>Deuropeningsbegrenzer Z19 evt. apart bestellen.</i>	SPEB 115 500 mm frontbreedte	101	109	116	123	134	147	164	-	-	-	4	4
	Hoekspoelkast als vorige, echter met doorlopende achterwand	SPEB 115 500 mm frontbreedte RW	111	119	126	133	144	157	174	-	-	-	4	4
 Uitvoering L	Hoekspoelkast met glad aanbouwpaneel 400 mm breed en los paneel 50 mm breed, in frontuitvoering en frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur <i>Planningsmaat 1250 x 650 mm</i> <i>Korpusbreedte 1000 mm</i> <i>Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk</i> <i>(minimale stelmaat: 1185 x 600 mm)</i> <i>De inbouw van de afvalverzamelaar ZAT 40 is niet mogelijk.</i> <i>Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met terugloopprofiel geleverd.</i> <i>Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i> <i>Deuropeningsbegrenzer Z19 evt. apart bestellen.</i>	SPEB 125 600 mm frontbreedte	103	113	121	130	148	158	172	-	-	-	4	4
	Hoekspoelkast als vorige, echter met doorlopende achterwand	SPEB 125 600 mm frontbreedte RW	113	123	131	140	158	168	182	-	-	-	4	4

2.62 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.


Spoelkasten

579 / 723 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

379 / 723 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top	
			1	2	3	4	5	6	7						
 Uitvoering L	Hoekspoelkast met doorlopende achterwand met glad aanbouwpaneel en los paneel 50 mm breed in frontuitvoering of frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 deur <i>Planningsmaat 1050 x 650 mm</i> <i>Korpusbreedte 900 mm</i> <i>Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk</i> <i>(minimale stelmaat: 985 x 600 mm)</i> <i>De inbouw van de afvalverzamelaar ZAT 40 is niet mogelijk.</i> <i>Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met terugloopprofiel geleverd.</i> <i>Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i> <i>Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.</i>	SPE 105 40cm frontbreedte	RW	107	117	124	131	142	155	172	-	-	-	4	4
	Hoekspoelkast als vorige, echter <i>Stelruimte 1100 x 650 mm</i> <i>Korpusbreedte 900 mm</i> <i>Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk</i> <i>(minimale stelmaat: 1035 x 600 mm)</i>	SPE 110 450 mm frontbreedte	RW	110	120	127	135	146	159	177	-	-	-	4	4
	Hoekspoelkast als vorige, echter <i>Planningsmaat 1150 x 650 mm</i> <i>Korpusbreedte 1000 mm</i> <i>Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk</i> <i>(minimale stelmaat: 1085 x 600 mm)</i>	SPE 115 500 mm frontbreedte	RW	111	119	126	133	144	157	174	-	-	-	4	4
	Hoekspoelkast als vorige, echter <i>Planningsmaat 1250 x 650 mm</i> <i>Korpusbreedte 1000 mm</i> <i>Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk</i> <i>(minimale stelmaat: 1185 x 600 mm)</i>	SPE 125 600 mm frontbreedte	RW	113	123	131	140	158	168	182	-	-	-	4	4



Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Spoelkasten

579 / 723 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

579 / 723 mm hoog







		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
			1	2	3	4	5	6	7					
 Uitvoering L	Hoekspoelkast met gladde aanbouwplaat en los paneel 50 mm breed, in frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 deur <i>Met doorlopende deur</i> <i>Stelruimte 1100 x 650 mm</i> <i>Korpusbreedte 900 mm</i> <i>Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk</i> <i>(minimale stelmaat: 1040 x 600 mm)</i> <i>De inbouw van de afvalverzamelaar ZAT 40 is niet mogelijk.</i> <i>Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met terugloopprofiel geleverd.</i> <i>Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i> <i>Deuropeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.</i>	SPE 110 450 mm frontbreedte	100	110	118	125	136	149	167	-	-	-	4	4
	Hoekspoelkast als vorige, echter <i>Planningsmaat 1150 x 650 mm</i> <i>Korpusbreedte 1000 mm</i> <i>Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk</i> <i>(minimale stelmaat: 1085 x 600 mm)</i>	SPE 115 500 mm frontbreedte	101	109	116	123	134	147	164	-	-	-	4	4
	Hoekspoelkast 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur <i>Passend hoekwerkblad PLR/PLS 4390 60</i> <i>Aanbouw van fornuisombouw vanwege werkbladverbinding niet mogelijk.</i> <i>De inbouw van de afvalverzamelaar ZAT 40 is niet mogelijk.</i> <i>780 mm deuropening vereist, kast kan echter op locatie gedemonteerd worden.</i>	SPEBD 90 450 mm frontbreedte	135	148	151	154	172	184	200	-	-	-	4	4

2.64 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Decorbekleding en frontpanelen

Korpushoogte 723 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm








Korpushoogte 723 mm			Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm			Breedte	1	2	3	4	5	6					
	Dampbescherming boven vaatwassers 90 mm diep, 1,5 mm dik	ZV 449 rvs-decor ZV 599 rvs-decor		3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
	Frontpaneel voor volledig geïntegreerde onderbouw vaatwassers <i>Type apparaat vermelden</i>	TGV TGV	45 60	22 24	25 28	27 30	30 33	37 39	41 45	46 54	-	-	-	-
	Frontpaneel voor volledig geïntegreerde onderbouw vaatwassers met gekoppeld front <i>Niet leverbaar voor de volgende programma's: IP 4820, IP 7500</i> <i>Type apparaat vermelden</i>	TGV TGV	45 60	MS MS	29 31	32 35	34 37	37 40	44 46	48 52	54 61	-	-	-
	Frontpaneel voor volledig geïntegreerde onderbouw vaatwassers met gekoppeld front <i>Type apparaat vermelden</i> <i>Niet leverbaar voor de volgende programma's: IP 4820, IP 7500</i>	TGV	60	M2	32	36	38	41	47	53	62	-	-	-
	Frontpaneel Voor gedeeltelijk geïntegreerde onderbouwvaatwassers <i>Type apparaat vermelden</i> <i>Frontelement in de programma's IP 4820 en IP 7500 met greepschaal.</i>	TG TG	45 60		17 20	20 23	22 25	24 27	30 34	35 40	41 48	-	-	-
	Onderkastdeur voor geïntegreerde onderbouw koel- en vrieskasten <i>Type apparaat vermelden</i>	TK TK	60 60		32 24	36 28	38 29	41 31	49 39	55 45	62 54	-	-	-
	Frontpaneel voor volledig geïntegreerde onderbouw-wasmachines <i>Type apparaat vermelden Het artikelnr. kan per apparaattype verschillen!</i>	TWV	60	8	24	28	30	33	39	45	54	-	-	-

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Onderkasten

Korpushoogte 867 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

Korpushoogte 867 mm					Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top	
Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm						1	2	3	4	5	6	7						
	Onderkast 1 deur 2 verstelbare legplanken		U	30	87	67	72	77	82	91	100	112	-	-	-	4	4	
			U	40	87	71	75	81	87	99	107	116	-	-	-	4	4	
			U	45	87	73	78	83	89	102	109	119	-	-	-	4	4	
			U	50	87	75	81	86	92	105	113	122	-	-	-	4	4	
			U	60	87	84	92	98	105	120	123	135	-	-	-	4	4	
	Onderkast 1 deur 2 verstelbare legplanken <i>Plintvoeten worden los meegeleverd.</i>		U	30	87	33	72	77	82	87	96	105	117	-	-	-	4	4
			U	40	87	33	76	80	86	92	104	112	121	-	-	-	4	4
			U	45	87	33	78	83	88	94	107	114	124	-	-	-	4	4
			U	50	87	33	80	86	91	97	110	118	127	-	-	-	4	4
			U	60	87	33	89	97	103	110	125	128	140	-	-	-	4	4
	Onderkast 2 deuren 2 verstelbare legplanken		U	80	87	128	144	155	168	192	209	230	-	-	-	8	8	
			U	90	87	134	150	161	172	198	217	239	-	-	-	8	8	
			U	100	87	142	152	163	176	204	224	250	-	-	-	8	8	
	Onderkast 1 lade 1 deur 2 verstelbare legplanken		US	30	87	79	83	88	94	105	116	130	5	8	8	4	4	
			US	40	87	82	87	93	100	115	124	136	5	8	8	4	4	
			US	45	87	84	90	96	102	118	126	138	5	8	8	4	4	
			US	50	87	87	93	99	105	120	128	139	5	8	8	4	4	
			US	60	87	94	102	109	117	136	140	147	5	8	8	4	4	
	Onderkast 3 uittrekelementen		U3A	30	87	140	155	163	172	196	211	230	15	24	48	-	-	
			U3A	40	87	121	129	137	145	161	172	187	15	24	48	-	-	
			U3A	45	87	129	138	146	155	172	184	199	15	24	48	-	-	
			U3A	50	87	131	142	150	159	178	190	205	15	24	48	-	-	
			U3A	60	87	164	181	191	201	230	247	270	15	24	48	-	-	
			U3A	80	87	184	203	214	226	258	277	303	24	33	57	-	-	
			U3A	90	87	189	203	214	225	255	275	301	24	33	57	-	-	
	Onderkast 1 lade 2 uittrekelementen		US2A	50	87	129	140	148	158	178	190	207	15	24	40	-	-	
			US2A	60	87	132	146	154	162	185	199	218	15	24	48	-	-	
			US2A	80	87	181	195	205	216	245	264	290	21	30	54	-	-	
			US2A	90	87	184	198	209	220	249	269	295	21	30	54	-	-	
			US2A	100	87	200	214	226	238	268	288	315	21	30	46	-	-	
	Onderkast 2 laden 2 uittrekelementen		U2S2A	30	87	158	173	182	191	218	234	256	20	32	48	-	-	
			U2S2A	40	87	160	171	180	191	211	225	242	26	38	54	-	-	
			U2S2A	45	87	162	173	182	193	213	227	246	26	38	54	-	-	
			U2S2A	50	87	166	179	189	199	222	237	256	26	38	54	-	-	
			U2S2A	60	87	170	186	196	206	235	252	275	20	32	48	-	-	
			U2S2A	80	87	206	225	238	250	285	305	333	26	38	54	-	-	
			U2S2A	90	87	215	230	242	254	287	309	338	26	38	54	-	-	
			U2S2A	100	87	226	242	254	267	302	325	355	26	38	54	-	-	


Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

2.67

Onderkasten

Korpushoogte 867 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 326 mm





				Prijsgroep								Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				Breedte	1	2	3	4	5	6	7					
 Glazen deur met raamwerk nr. 701	Onderkast met glazen deur			UG	45	87	33	89	96	97	99	108	118	130	-	-
	1 glazen deur			UG	50	87	33	91	98	100	102	112	123	137	-	-
	2 verstelbare glasplaten			UG	60	87	33	99	108	110	112	124	134	147	-	-
 Glazen segmentdeur nr. 706	<i>Greepmontage op glazen deur met raamwerk alleen verticaal</i>															
	<i>Greepmontage op glazen segmentdeur alleen horizontaal</i>															
	<i>Montage greep nr. 740, 760, 780, 790 en 800 alleen horizontaal, in het midden</i>															
 Glazen deur met raamwerk nr. 704	<i>Leverbare uitvoeringen zie overzicht mogelijke varianten glazen fronten</i>															
	<i>Glas- en raamwerkuitvoering zie 'Programmaoverzicht'</i>															
	<i>Plintvoeten worden los meegeleverd.</i>															
 Glazen deur met spijlen nr. 705																

2.68 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Hoekonderkasten

Korpushoogte 867 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm			Prijsgroep											
	Breedte		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Hoekonderkast	UE 115 87 500 mm frontbreedte	153	164	178	192	204	224	251	-	-	-	4	4
	met gladde aanbouwplaat en los paneel 50 mm breed, in frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 deur 2 verstelbare legplanken <i>Planningsmaat 1150 x 650 mm</i> <i>Korpusbreedte 1000 mm</i> <i>Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk</i> <i>(minimale stelmaat: 1085 x 600 mm)</i> <i>Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met terugloopprofiel geleverd.</i> <i>Houd bij kleinere planningsmaten rekening met de ruimte die nodig is om apparaten en lades te openen.</i> <i>Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i> <i>Leverbaar voor de volgende programma's:</i> <i>IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i>													
	Hoekonderkast	UE 125 87 600 mm frontbreedte	158	169	184	199	211	231	259	-	-	-	4	4
	als vorige, echter <i>Planningsmaat 1250 x 650 mm</i> <i>Korpusbreedte 1000 mm</i> <i>Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk</i> <i>(minimale stelmaat: 1185 x 600 mm)</i>													
	Hoekonderkast	UES 115 87 500 mm frontbreedte	172	183	197	212	223	243	270	5	8	8	4	4
	met gladde aanbouwplaat en los paneel 50 mm breed, in frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 lade 1 deur 2 verstelbare legplanken <i>Planningsmaat 1150 x 650 mm</i> <i>Korpusbreedte 1000 mm</i> <i>Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk</i> <i>(minimale stelmaat: 1085 x 600 mm)</i> <i>Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met terugloopprofiel geleverd.</i> <i>Houd bij kleinere planningsmaten rekening met de ruimte die nodig is om apparaten en lades te openen.</i> <i>Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i> <i>Leverbaar voor de volgende programma's:</i> <i>IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i>													
	Hoekonderkast	UES 125 87 600 mm frontbreedte	177	188	203	218	229	251	278	5	8	8	4	4
	als vorige, echter <i>Planningsmaat 1250 x 650 mm</i> <i>Korpusbreedte 1000 mm</i> <i>Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk</i> <i>(minimale stelmaat: 1185 x 600 mm)</i>													




Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

2.69

Hoekonderkasten

Korpushoogte 867 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm


		Breedte				Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
						1	2	3	4	5	6	7					
	Hoekonderkast	UE	115	87	KP	183	196	206	216	233	251	276	-	-	-	4	4
	met gladde aanbouwplaat 500 mm en los paneel 50 mm breed, in frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 deur 2 houten draaiplateaus met metalen reling																
Uitvoering L		Planningsmaat 1150 x 650 mm Korpusbreedte 1000 mm															
		Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk (minimale stelmaat: 1085 x 600 mm)															
		Houd bij kleinere planningsmaten rekening met de ruimte die nodig is om apparaten en lades te openen.															
		Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.															
		Deuopeningsbegrenzer ZI9 evt. apart bestellen.															
		Leverbaar voor de volgende programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050															
	Hoekonderkast	UE	115	87	K	136	149	159	169	186	204	227	-	-	-	4	4
	als vorige, echter 2 uitzwenkbare kunststof draaiplateaus																
																	

2.70 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Hoekonderkasten

Korpushoogte 867 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm





		Breedte				Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
						1	2	3	4	5	6	7					
 Uitvoering L	Hoekonderkast met glad aanbouwpaneel en los paneel 50 mm breed in frontuitvoering of frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 deur 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans met demping en automatische sluiting <i>Planningsmaat 1150 x 650 mm Er mag geen kleinere planningsmaat dan 1150 mm worden gebruikt. (korpusbreedte 1000 mm)</i> <i>Naar voren brengen voor maatcompensatie is mogelijk. (Min. stelmaat: 1150 x 600 mm)</i> <i>Bij ontwerpen met aansluitende vaatwasser wordt de hoekpaslijst met terugloopprofiel geleverd.</i> <i>Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i> <i>Leverbaar voor de volgende programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i>	UE	115	87	LMP	347	359	367	376	391	406	436	-	-	-	4	4
	500 mm frontbreedte																
 Uitvoering L	Hoekonderkast als vorige, echter 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans	UE	115	87	LM	321	333	343	350	365	381	410	-	-	-	4	4
	500 mm frontbreedte																
 Uitvoering L	Hoekonderkast met glad aanbouwpaneel en los paneel 50 mm breed in frontuitvoering of frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 deur 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans met demping en automatische sluiting <i>Planningsmaat 1250 x 650 mm Er mag geen kleinere planningsmaat dan 1250 mm worden gebruikt. (korpusbreedte 1000 mm)</i> <i>Naar voren brengen voor maatcompensatie is mogelijk. (Min. stelmaat: 1250 x 600 mm)</i> <i>Bij ontwerpen met aansluitende vaatwasser wordt de hoekpaslijst met terugloopprofiel geleverd.</i> <i>Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i> <i>Leverbaar voor de volgende programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i>	UE	125	87	LMP	356	368	377	386	401	417	448	-	-	-	4	4
	600 mm frontbreedte																
 Uitvoering L	Hoekonderkast als vorige, echter 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans	UE	125	87	LM	330	342	351	360	375	392	422	-	-	-	4	4
	600 mm frontbreedte																

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Hoekonderkasten

Korpushoogte 867 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm


		Breedte				Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
						1	2	3	4	5	6	7					
 Uitvoering L	Hoekonderkast met glad aanbouwpaneel en los paneel 50 mm breed in frontuitvoering of frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 lade 1 deur 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans met demping en automatische sluiting <i>Planningsmaat 1150 x 650 mm</i> <i>Er mag geen kleinere planningsmaat dan 1150 mm worden gebruikt.</i> <i>(korpusbreedte 1000 mm)</i> <i>Naar voren brengen voor maatcompensatie is mogelijk.</i> <i>(Min. stelmaat: 1150 x 600 mm)</i> <i>Bij ontwerpen met aansluitende vaatwasser wordt de hoekpaslijst met terugloopprofiel geleverd.</i> <i>Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i> <i>Leverbaar voor de volgende programma's:</i> <i>IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i>	UES	115	87	LMP	361	373	381	390	404	421	451	5	8	8	4	4
	500 mm frontbreedte																
 Uitvoering L	Hoekonderkast als vorige, echter 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans	UES	115	87	LM	335	347	355	364	379	396	424	5	8	8	4	4
	500 mm frontbreedte																
 Uitvoering L	Hoekonderkast met glad aanbouwpaneel en los paneel 50 mm breed in frontuitvoering of frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 lade 1 deur 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans met demping en automatische sluiting <i>Planningsmaat 1250 x 650 mm</i> <i>Er mag geen kleinere planningsmaat dan 1250 mm worden gebruikt.</i> <i>(korpusbreedte 1000 mm)</i> <i>Naar voren brengen voor maatcompensatie is mogelijk.</i> <i>(Min. stelmaat: 1250 x 600 mm)</i> <i>Bij ontwerpen met aansluitende vaatwasser wordt de hoekpaslijst met terugloopprofiel geleverd.</i> <i>Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i> <i>Leverbaar voor de volgende programma's:</i> <i>IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i>	UES	125	87	LMP	371	383	392	401	415	433	463	5	8	8	4	4
	600 mm frontbreedte																
 Uitvoering L	Hoekonderkast als vorige, echter 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans	UES	125	87	LM	345	357	366	375	390	408	436	5	8	8	4	4
	600 mm frontbreedte																

2.72 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Diagonale onderkasten

Korpushoogte 867 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm




Korpushoogte 867 mm			Prijsgroep														
Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm			Breedte		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top	
	Diagonale onderkast		UV	25	87	103	107	111	115	122	129	140	-	-	-	4	4
	560/372 mm diep		30cm frontbreedte														
	1 deur																
	2 verstelbare legplanken																
Planningsmaat met blad 290 mm																	
Planningsmaat met wang 275 mm																	
De levering bestaat uit meerdere pakstukken.																	

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd. 2.73

Onderkasten voor apparaten

Korpushoogte 867 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm



			Prijsgroep													
			Breedte		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm																
Informatie m.b.t. planningen met inbouwcookplaten Bij bestellingen die een kookplaat bevatten, zijn wij in verband met de productaansprakelijkheid verplicht om een kookplaatkast met bijpassende tegen warmte beschermende plaat te bevestigen en leveren. Annuleren of wijzigen is niet mogelijk. Bij apparaten van andere merken (niet door ons geleverde kookplaat) hebben wij altijd een schriftelijke bevestiging nodig, dat een kast met tegen warmte beschermende plaat niet gewenst en benodigd is. De apparaathoogte van de door ons geleverde kookplaten vindt u in het verkoophandboek Elektrische apparaten bij het betreffende artikel. Afhankelijk van de apparaatuitvoering (inbouwhoogte) en werkbladdikte wordt eventueel een lade met lage ladewand geleverd.																
	Onderkast voor inbouwapparaten Nismaten: 599 mm hoog, max. 568 mm breed, 560 mm diep 2 laden Werkbladdikte vermelden Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!	UH2S	87	102	109	116	123	142	147	154	10	16	16	-	-	
	Onderkast voor inbouwapparaten Nismaten: 448 mm hoog, max. 568 mm breed, 560 mm diep 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 uittrekelement Type apparaat vermelden Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!	UMA	87	111	119	124	130	144	150	158	5	8	16	-	-	
	Kookplaatkast 1 lade 2 uittrekelementen Type apparaat vermelden Werkbladdikte vermelden Vrije ruimte van 40 mm tot de onderkant van het werkblad. Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!	KIS2A KIS2A KIS2A KIS2A	60 80 90 100	87 87 87 87	166 211 217 229	180 224 230 242	187 234 240 252	195 245 251 262	221 272 280 291	234 291 298 310	255 317 324 336	15 21 21 21	24 30 30 30	40 46 46 46	- - - -	

2.74 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Onderkasten voor apparaten

Korpushoogte 867 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep											
					1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion
	Kookplaatkast voor werkbladafzuiging	KDB2A	80	87	183	196	206	216	244	263	287	16	22	38	-
	1 vast gemonteerd frontpaneel	KDB2A	90	87	188	201	212	223	251	270	295	16	22	38	-
	2 uittrekelementen (afhankelijk van apparaatmodel ingekorte diepte)	KDB2A	100	87	193	206	218	229	258	277	303	16	22	38	-
	Type apparaat vermelden														
		Werkbladdikte vermelden													
		Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.													
		Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door uitzetten door recirculatie.													
		Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!													
 Afb. toont FB xx 14 GS	Plintpodest met plintvoeten	SOP	45	1	30	30	30	30	30	30	30	-	-	-	-
	voor vaatwasser	SOP	60	1	32	32	32	32	32	32	32	-	-	-	-
	Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.														
	Alleen vaatwassers met 10 cm plint inplannen.														
	Frontplaat voor vaatwassers afzonderlijk bestellen.														
	Kan niet worden gecombineerd met XXL-/grote vaatwassers.														
	Vast frontpaneel voor plintpodest	FB	45	14	GS	27	28	30	32	33	34	38	-	-	-
	fronthoogte: 141 mm	FB	60	14	GS	28	29	31	33	34	36	40	-	-	-
	Maximale apparaathoogte 842 mm														
	Niet leverbaar voor de volgende programma's: IP 4820, IP 7500														
	Vast frontpaneel voor plintpodest	FB	60	17	GS	30	31	34	36	38	40	44	-	-	-
	voor opbouw van vaatwassers Fronthoogte: 173 mm														
	Maximale apparaathoogte 868 mm														
	Niet leverbaar voor de volgende programma's: IP 4820, IP 7500														
	Plintpodest zonder plintvoeten	SOP	60		31	31	31	31	31	31	31	-	-	-	-
	voor vaatwasser														
	Alleen vaatwassers met 10 cm plint inplannen.														
	Frontpaneel voor vaatwasser apart bestellen														
	Kan niet gecombineerd worden met XXL-/grote vaatwassers.														
	Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.														







Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

2.75

Onderkasten voor apparaten, Spoelkasten

Korpushoogte 867 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm






Korpushoogte 867 mm				Prijsgroep												
Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm				Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Dampbescherming boven vaatwassers 90 mm diep, 1,5 mm dik	ZV 449 rvs-decor ZV 599 rvs-decor			3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-
					3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-
	Frontpaneel voor volledig geïntegreerde onderbouw vaatwassers <i>Type apparaat vermelden</i>	TGV TGV	45 60		22 24	25 28	27 30	30 33	37 39	41 45	46 54	-	-	-	-	-
	Frontpaneel voor volledig geïntegreerde onderbouw vaatwassers met gekoppeld front <i>Niet leverbaar voor de volgende programma's: IP 4820, IP 7500</i> <i>Type apparaat vermelden</i>	TGV TGV	45 60	MS MS	29 31	32 35	34 37	37 40	44 46	48 52	54 61	-	-	-	-	-
	Frontpaneel voor volledig geïntegreerde onderbouw vaatwassers met gekoppeld front <i>Type apparaat vermelden</i> <i>Niet leverbaar voor de volgende programma's: IP 4820, IP 7500</i>	TGV	60	M2	32	36	38	41	47	53	62	-	-	-	-	-
	Frontpaneel voor volledig geïntegreerde onderbouw vaatwassers met gekoppeld front <i>Type apparaat vermelden</i> <i>Niet leverbaar voor de volgende programma's: IP 4820, IP 7500</i>	TGV TGV	45 60	M3 M3	33 37	36 39	38 42	41 44	48 50	55 58	64 68	-	-	-	-	-
	Frontpaneel Voor gedeeltelijk geïntegreerde onderbouwvaatwassers <i>Type apparaat vermelden</i> <i>Frontelement in de programma's IP 4820 en IP 7500 met greepschaal.</i>	TG TG	45 60		17 20	20 23	22 25	24 27	30 34	35 40	41 48	-	-	-	-	-
	Spoelonderkast 1 deur 1 vast gemonteerd binnenpaneel	SP SP SP	45 50 60	87 87 87	72 74 77	77 79 84	81 83 90	85 88 97	90 96 113	97 104 118	107 114 124	-	-	-	4 4 4	4 4 4

2.76 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Spoelkasten, Regalen

Korpushoogte 867 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 Spoelonderkast 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur	SPB	40	87	67	71	74	78	81	87	96	-	-	-	4	4
	SPB	45	87	68	73	77	81	86	93	102	-	-	-	4	4
	SPB	50	87	70	75	79	84	92	100	110	-	-	-	4	4
	SPB	60	87	73	80	86	93	109	114	120	-	-	-	4	4
 Spoelonderkast 1 vast gemonteerd frontpaneel 2 uittrekelementen Bovenste uittrekelement in het midden met uitsparing voor afvoer ca. 580 mm breed, ca. 325 mm diep  B → 600 mm → X = 300 mm B → 800 mm → X = 500 mm B → 900 mm → X = 600 mm B → 1000 mm → X = 700 mm B → 1200 mm → X = 900 mm	SPB2A	60	87	172	184	194	204	230	247	270	10	16	32	-	-
	SPB2A	80	87	193	205	215	224	250	267	291	16	22	38	-	-
	SPB2A	90	87	204	216	225	235	261	278	302	16	22	38	-	-
	SPB2A	100	87	215	227	236	246	272	289	313	16	22	38	-	-
 Hoekspoelkast met gladde aanbouwplaat en los paneel 50 mm breed, in frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 deur <i>Planningsmaat 1150 x 650 mm</i> <i>Korpusbreedte 1000 mm</i> <i>Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk</i> <i>(minimale stelmaat: 1085 x 600 mm)</i> <i>De inbouw van de afvalverzamelaar ZAT 40 is niet mogelijk.</i> <i>Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met terugloopprofiel geleverd.</i> <i>Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i> <i>Leverbaar voor de volgende programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i>	SPE	115	87	121	131	139	147	161	176	196	-	-	-	4	4
	500 mm frontbreedte														
Hoekspoelkast als vorige, echter <i>Planningsmaat 1250 x 650 mm</i> <i>Korpusbreedte 1000 mm</i> <i>Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk</i> <i>(minimale stelmaat: 1185 x 600 mm)</i>	SPE	125	87	133	145	154	165	186	198	214	-	-	-	4	4
	600 mm frontbreedte														
 Onderkastregaal 3 verstelbare legplanken <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	UR	V	87	123	123	123	123	123	123	123	-	-	-	-	-


Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

2.77

Regalen

Korpushoogte 867 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm				Prijsgroep															
				Breedte				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Open eindkast afgeschuind 2 vast gemonteerde legplanken <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Planningsmaat met blad 290 mm</i> <i>Planningsmaat met wang 275 mm</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	URA	25	87	S	87	87	87	87	87	87	87	87	-	-	-	-	-	

2.78 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.




Regalen

Korpushoogte 867 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 326 mm

Korpushoogte 867 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 326 mm





		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top			
			1	2	3	4	5	6	7								
	Onderkastregaal 3 verstelbare legplanken <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i>	UR	30	87	33	76	76	76	76	76	76	76	-	-	-	-	-
	Onderkastregaal 3 verstelbare legplanken <i>Gewenste breedte (150-300 mm) a.u.b. vermelden.</i> <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i>	UR	V	87	33	87	87	87	87	87	87	87	-	-	-	-	-
	Onderkastregaal voor flessen 6 vakken voor flessen 5 vast gemonteerde legplanken <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i>	UR	15	87	33F	81	81	81	81	81	81	81	-	-	-	-	-

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd. 2.79

Paslijsten

Korpushoogte 867 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad.





Kast zonder plint en zonder bovenblad.					Prijsgroep								Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
					Breedte	1	2	3	4	5	6	7					
	Passtuk voor onderkasten	UPF	10	87	Z	17	20	21	23	24	25	28	-	-	-	-	-
	zonder plint, 867 mm hoog Montage tussen onderkasten	UPF	20	87	Z	20	23	24	25	26	29	33	-	-	-	-	-
<i>Uitvoering frontmateriaal aan beide zijden met rechte rand</i>																	
<i>Frontranden gedeeltelijk in korpuskleur.</i>																	
<i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>																	
	Passtuk voor onderkasten	UPF	10	87		17	20	21	23	24	25	28	-	-	-	-	-
	zonder plint, 867 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant	UPF	20	87		21	25	26	27	29	31	34	-	-	-	-	-
<i>Uitvoering frontmateriaal aan wandzijde zonder rand</i>																	
<i>Frontranden gedeeltelijk in korpuskleur.</i>																	
<i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>																	
<i>Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.</i>																	
	Passtuk voor onderkasten	UPK	10	87		12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-
	zonder plint, 867 mm hoog	UPK	20	87		15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-
	<i>Uitvoering in korpusmateriaal</i>	UPK	30	87		19	19	19	19	19	19	19	-	-	-	-	-
<i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>																	
																	

2.80 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

Paslijsten

Korpushoogte 867 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad.

Korpushoogte 867 mm				Prijsgroep													
Kast zonder plint en zonder bovenblad.				Breedte		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Hoekpaneel voor onderkasten zonder plint, 867 mm hoog <i>Uitvoering in korpusmateriaal voor hoek 600 x 600 mm</i> <i>Bij aansluitende kasten met laden/ uittrekelementen de openingsmogelijkheid controleren!</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	UPEK	60	87		14	14	14	14	14	14	14	-	-	-	-	-
	Hoekpaneel voor onderkasten zonder plint, 867 mm hoog <i>Uitvoering frontmateriaal voor hoek 650 x 650 mm</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	UPEF	65	87		27	31	32	34	35	38	42	-	-	-	-	-
	Hoekpaneel voor onderkasten als vorige, echter geschikt voor aansluiting van vaatwasser op passtuk	UPEF	65	87	GS	27	31	32	34	35	38	42	-	-	-	-	-
  Paneelmaat in mm: A-B=C	Hoekpaneel voor onderkasten zonder plint, 867 mm hoog <i>Uitvoering frontmateriaal</i> <i>Maatopgave van korpushoek tot korpushoek</i> <i>Beenmaten minder dan 60 mm breed worden uit korpusmateriaal vervaardigd.</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	UPEF Beenbreedte 40-191 mm	76	87	V	31	35	37	39	42	45	50	-	-	-	-	-
	Paslijst onderkastzijde zonder plint, 867 mm hoog voor aansluiting op de wand <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Bij diepere werkbladen plint SO 151 extra bestellen</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	UPT UPT UPT	10 20 30	87 87 87		13 15 18	13 15 18	13 15 18	13 15 18	13 15 18	13 15 18	13 15 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	Hoekpaslijst voor 135° hoekinbouw van onderkasten zonder plint, 867 mm hoog <i>rechts en links toepasbaar</i> <i>Uitvoering frontmateriaal</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	UPEF135		87		33	38	39	42	43	46	51	-	-	-	-	-

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.